In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification programme QUINTIN CERTIFICATIONS "QC-214-V1"
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de QUINTIN CERTIFICATIONS « QC-214-V1 »,

Accreditation n° 5-0644
Available scope on
Portée disponible sur
www.Cofrac.fr

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/0352/160/11/25/0095

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements

Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE / *EPI*: Category III – PPE against fall from height / *Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur*

TYPE / *Type*: Retractable type fall arrester / *Antichute à rappel automatique*

Technical referential / *Référentiel technique*: EN 360:2023

Trademark : / *Marque commerciale*: TRACTEL

Model : / *Modèle*: B10 ESD G

Reference : / *Référence*: B10 ESD G MYY-MZZ -/GT

MYY : connector EN 362 between the anchor and the device (M10 ; M10T ; M10I; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61)
MZZ connector EN 362 attached to the absorber M47 or Swivel 079912 + Connector EN 362 (M10 ;M10T ; M10I ; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61,MR9)
''-'' : case / GT : Heat-schrinkable sleeve

MXX: connecteur EN 362 entre l'ancrage et l'antichute M10 ; M10T ; M10I; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61)
MZZ connecteur EN 362 attaché à l'absorbeur M47 ou emerillon 079912 + Connecteur EN 362 (M10 ;M10T ; M10I ; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61,MR9)
''-'' : trousse / GT : Gaine thermorétractable

Manufacturer: / *Fabricant*: TRACTEL SAS - RD 619 - B.P. 38 Saint Hilaire sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France

Description : / *Description :*

Retractable type fall arrester made of a retractable lanyard in galvanized steel wire rope7x19 Ø 4.95 mm. At the extremity a crimped loop with thimble including an energy absorber in polyester tear webbing, width 45mm, ending with a sewn loop, equipped with an irremovable connector, model M47, with automatic locking gate device by safety catch and swivel function or a stainless steel swivel ref 079912 equipped with removable connector EN 362 M10 ;M10T ; M10I ; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61 or MR9 . On housing side, made of polyamide and ABS casing, a free hole Ø 20.5 mm which allow the connection of removable connectors M10 ; M10T ; M10I; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61, complying with EN362. Maximum overall length: 10m. Minimum rated load: 50 kg, maximum rated load: 150kg. Use only with the block connected to an anchor point in overhead vertical application, in foot level attachment in a horizontal application..

Antichute à rappel automatique composé d'une longe rétractable en câble en acier galvanisé 7x19 Ø 4.95 mm. Sur l'extrémité de la longe rétractable, une boucle sertie avec cosse cœur comprenant un absorbeur d'énergie en sangle en polyester, largeur 45mm, se terminant par une boucle cousue, équipée d'un connecteur inamovible, modèle M47, avec dispositif de verrouillage automatique et émerillon ou d'émerillon en acier inoxydable réf 079912 équipé d'un connecteur EN 362 intégré réf M10 ;M10T ; M10I ; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61 or MR9. Côté boîtier, en polyamide et ABS, un perçage libre de Ø 20.5 mm permettant la connexion d'un connecteur amovible EN362 M10 ; M10T ; M10I; M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M60 ; M61. Longueur totale maximale : 10m. Charge nominale minimale : 50 kg, charge nominale maximale : 150 kg. À utiliser uniquement avec la longe rétractable reliée au point d'ancrage dans une application verticale en sous face et en fixation au niveau des pieds dans une application horizontale.



Detailed description in EU type examination report : RQC2025-058-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type

Date of issue (day/month/year): / *Date de délivrance (jour/mois/année)*: **18/11/2025**

Date of renewal (day/month/year): / *Date de renouvellement (jour/mois/année)*: **1st edition** / *1ère édition*

Date of expiry (day/month/year): / *Date d'expiration (jour/mois/année)*: **18/11/2030**

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature : 18/11/2025

G.QUINTIN
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 Saint Antoine l'Abbaye – France - TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr
SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676