In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification programme QUINTIN CERTIFICATIONS "QC-214-V1"
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de QUINTIN CERTIFICATIONS « QC-214-V1 »,

Accreditation n° 5-0644
Available scope on
Portée disponible sur
www.Cofrac.fr

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/0352/160/11/25/0094

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE / *EPI*: Category III – PPE against fall from height / *Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur*

TYPE / *Type*: Retractable type fall arrester / *Antichute à rappel automatique*

Technical referential / *Référentiel technique*: EN 360:2023

Trademark : / *Marque commerciale*: TRACTEL

Model : / *Modèle*: B1.8B EVO ESD

Reference : / *Référence*: B1.8B EVO ESD MXX-M47 -/P -/GT
MXX : Connector EN 362 (M10 ; M10T ; M10I ;M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M41 ; M42, M51, M53, M54)
"-" : not applicable in mobile elevating working platforms / P : Mobile elevating working platforms application
"-" : case / GT : Heat-schrinkable sleeve
MXX: connecteur EN 362 (M10 ; M10T ; M10I ;M11 ; M12 ; M15 ; M22 ; M23 ; M24 ; M41 ; M42, M51, M53, M54)
"-" : non utilisable en plateforme élévatrice / P : Application Plateforme élévatrice
"-" : trousse / GT : Gaine thermorétractable

Manufacturer: / *Fabricant*: TRACTEL SAS - RD 619 - B.P. 38 Saint Hilaire sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France

Description : / *Description :*
Retractable type fall arrester made of a retractable lanyard in polyester, width 20 mm. On retractable lanyard end, a sewn loop including removable M10,M10I M11, M12, M15 and M24 or irremovable connector M10T, M22, M23, M41, M42, M51, M53 and M54, complying with EN362. On housing side, made of polyamide and ABS casing, a shackle including an energy absorber in polyester tear webbing, width 45mm, ending with a sewn loop, equipped with an irremovable connector, model M47, with automatic locking gate device by safety catch and swivel function. Maximum overall length: 1,8m. Minimum rated load: 50 kg, maximum rated load: 150kg. Use only with the energy absorber connected to the full body harness in overhead vertical application, in foot level attachment in a horizontal and vertical application and in Mobile elevating working platforms application.
Antichute à rappel automatique composé d'une longe rétractable en polyester, largeur 20 mm. Sur l'extrémité de la longe rétractable, une boucle cousue avec connecteur amovible M10, M10I ,M11, M12, M15 et M24 ou inamovible M10T, M22, M23, M41, M42, M51, M53 et M54, conforme à la norme EN362. Côté boîtier, en polyamide et ABS, une manille comprenant un absorbeur d'énergie en sangle polyester, largeur 45mm, se terminant par une boucle cousue, équipée d'un connecteur inamovible, modèle M47, avec dispositif de verrouillage automatique et émerillon. Longueur totale maximale : 1,8m. Charge nominale minimale : 50 kg, charge nominale maximale : 150 kg. À utiliser uniquement avec l'absorbeur d'énergie relié au harnais antichute dans une application verticale en sous face, en fixation au niveau des pieds dans une application horizontale et verticale et dans une application de plate-forme élévatrice mobile.



Detailed description in EU type examination report : RQC2025-055-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type

Date of issue (day/month/year): **18/11/2025**
Date de délivrance (jour/mois/année)
Date of renewal (day/month/year): **1st edition**
Date de renouvellement (jour/mois/année) *1ère édition*
Date of expiry (day/month/year): **17/11/2030**
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature : 18/11/2025



For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 Saint Antoine l'Abbaye – France - TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr
SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676