In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification programme QUINTIN CERTIFICATIONS "QC-214-V1"
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de QUINTIN CERTIFICATIONS « QC-214-V1 »,

Accreditation n° 5-0644
Available scope on
Portée disponible sur
www.Cofrac.fr

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/0352/160/09/26/0149

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE
EPI
Category III – PPE against fall from height
Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur

TYPE
Type
Guided type fall arresters including a flexible anchor line
Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible

Technical referential
Référentiel technique
EN353-2 :2024

Trademark :
Marque commerciale
TRACTEL

Model :
Modèle
STOPFOR KSP100-100KG

References :
Références
STOPFOR KSP100-MXX-100KG
- MXX corresponds to an M10/M10I/M23/M24 connector
-MXX correspond à un connecteur M10/M10I/M23/M24

STOPFOR KSP100-LS03-MXX-MYY-100KG
- Replacing the MXX connector by lanyard LS03 MXXMYY
- MXX corresponds to an M10/M10I/M23/M24 connector
- MYY corresponds to an M41 or M42 connector
- Remplacement connecteur MXX par Longe LS03 MXXMYY
-MXX correspond à un connecteur M10/M10I/M23/M24
-MYY correspond à un connecteur M41 ou M42

Manufacturer:
Fabricant
TRACTEL SAS – RD619 Saint Hilaire Sous Romilly -10102 Romilly Sur Seine – France

Description *:*
Description :
Guided type fall arrester openable in aluminum alloy 6082 with either a removable EN 362 connector or integrated lanyard LS03 in polyester webbing, length 0.3m according to the reference. At one end of the lanyard a sewn loop with removable connector EN 362 and at the other end a sewn loop with an irremovable connector ref M41 or M42. It is fitted with a parking brake and an anti-rollover system. The flexible anchor line is a rope in polyamide Ø 11 mm with eighter a sewn loop protected by heat shrink sheath or a sewing loop with a plastic thimble at the top and an eight-knot at the bottom for end stop. It is intended to be use in vertical and inclined application up to 30°application with a mass of 1 kg suspended and in horizontal application by one person with rated load from 50 to 100kg.
Antichute mobile ouvrable en alliage d'aluminium 6082 avec soit un connecteur amovible EN 362 ou une longe LS03 intégrée en sangle polyester, longueur 0.3m selon la référence. A une extrémité de la longe un connecteur amovible EN 362 et à l'autre extrémité un connecteur non amovible réf M41 ou M42. Il est doté d'un frein de parking et d'un système anti-retournement. Le support d'assurage flexible est une corde en polyamide de Ø 11 mm avec soit une boucle cousue protégée par une gaine thermorétractable ou une boucle de couture et cosse cœur en plastique en partie haute et un nœud en huit en butée basse. Il est destiné à être utilisé en application verticale et inclinée jusqu'à 30° avec une masse de 1 kg suspendue et en application horizontale par une seule personne avec une charge nominale de 50 à 100 kg.



Detailed description in EU type examination report : RQC2026-226-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type

Date of issue (day/month/year):
Date de délivrance (jour/mois/année)
10/09/2026

Date of renewal (day/month/year):
Date de renouvellement (jour/mois/année)
1st edition
1ère édition

Date of expiry (day/month/year):
Date d'expiration (jour/mois/année)
09/09/2031

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATIONS
Signature : 10/09/2026

G.QUINTIN
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 Saint Antoine l'Abbaye – France - TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676