In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

Apave Exploitation France, notified body identified under number 0082, awards the
Apave Exploitation France, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/04/19/0475

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor devices
EPI : EPI de catégorie III – Dispositifs d'ancrage

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **TEMPO 2** Reference: **206018**
Modèle *Référence*

Manufacturer: TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France
Fabricant

Description: Anchor device, temporary and transportable, type B and type C (according to the European coordination sheet PPE-R_11.148_V1), using a flexible anchor line, made of:

- An adjustable webbing lanyard, width 50mm, length 18m, passing through an adjuster device 078542-01, in zinc platted steel, with on each end a sewn loop.
- A fixe webbing lanyard, length 2m, width 43mm, with on one end a sewn loop, on the other end a sewn loop equipped with the adjuster.
- At each end a connector, MR9 complying with EN 362
- At each end, an anchor device in polyester sewn webbing, AS30S, width 30mm, available length 1m, 1.5m or 2m.

Single span, minimum 5m and maximum 20m. Can be used: in floor, wall and ceiling position, with or without AS30S, to use dual position around structure (detailed description in EU type examination report 24.0258). Equipment also tested according to the Technical Specification sheet CEN/TS 16415:2013, for use by 2 people.

Description : *Dispositif d'ancrage, temporaire et transportable, type B et type C (selon la fiche de coordination européenne PPE-R_11.148_V1), utilisant un support d'assurage flexible, constitué :*

- *Une longe en sangle réglable, largeur 50 mm, longueur 18 m, passant dans un tendeur 078542-01, en acier zingué, avec à chaque extrémité une boucle cousue.*
- *Une longe fixe de longueur 2 m, largeur 43 mm, avec à une extrémité une boucle cousue, et à l'autre extrémité une boucle cousue équipée du tendeur.*
- *A chaque extrémité un connecteur, MR9 conforme à l'EN 362*
- *A chaque extrémité, un dispositif d'ancrage en sangle cousue polyester, AS30S, largeur 30 mm, longueur disponible 1 m, 1.5 m ou 2 m.*

Mono portée, minimum 5 m et maximum 20 m. Peut être utilisé en position mur, sol et plafond, avec ou sans le AS30S, à utiliser doublé autour d'une structure (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0258). Equipement également testé selon les exigences applicables de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013, pour une utilisation à 2 personnes.

Technical reference: EN 795:2012
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 31/05/2024
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 18/04/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 31/05/2024
Date de renouvellement (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 18/04/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
La Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

GREGOIRE Validation électronique

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
Accréditation N° 5-0664
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Exploitation France
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE – France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate cancels and replaces the one signed the 18/04/2019 under the same number
La présente attestation annule et remplace celle établie sous le même numéro le 18/04/2019.
This certificate includes one page - *Cette attestation comporte une page*