Accréditation n° 1-6779
Portée disponible sur
www.Cofrac.fr

QUINTIN CERTIFICATIONS
825 route de Romans
38160 SAINT ANTOINE
L'ABBAYE - France
Tél. +33.(0)7 66 29 39 28
info@quintincertifications.fr
www.quintincertifications.com

ATTESTATION DE CONFORMITE N°RQC2024-015/A2

1. DEMANDEUR

Demandeur : M Patrick COPIN
Raison Sociale : TRACTEL® SAS – RD619 Saint Hilaire Sous Romilly -10102 Romilly Sur Seine – France

2. MATERIEL CONSIDERE

Type d'équipement :	**Dispositif d'ancrage type C – EN 795 : 2012* et TS 16415 :2013***
Marque commerciale :	**TRACTEL®**
Modèle :	**Travsafe Essential**
Référence **:**	**SS2R**

3. DESCRIPTION

Main Characteristics	Components
• Portée min: **1.5 m**, portée max: **15m** • Utilisable en mono et multiportée • Nombre d'utilisateur : 5 personnes • Direction d'utilisation : sous face uniquement • Virage : aucun virage autorisé • Ancrage mobile : peut être utilisé avec l'ancrage mobile standard, Rollsafe et un connecteur EN 362 réf M53 • Absorbeur d'énergie à chaque extrémité avec bague absorbante bi-matière à 150 mm de la bague de terminaison TRAVSAFE • Angle d'utilisation: 15° maximum • Tension dans le câble: 4 kN avec outillage spécifique • Pas de pièce d'entrée/sortie, pas de matériau métallique sans preuve de durabilité et l'ancrage flexible n'est pas fixé dans les ancres. • Peut être utilisé avec des antichutes à rappel automatique EN 360 et des antichutes mobile sur support d'assurage flexible EN353-2 comme décrits dans la notice d'utilisation	• Câble en acier inoxydable Ø8mm 7x19 **ref 017371** • Ancre terminale an acier inoxydable **ref 298087** • Ancre intermédiaire en acier inoxydable **ref 126435** • Pièce de jonction en acier inoxydable **ref 254755** • Bague d'absorption bi-matière **ref 298097** • Bague de terminaison Travsafe en acier inoxydable **ref 020725** • Ancrage mobile Travsafe standard en acier inoxydable **ref 076149** • Ancrage mobile Rollsafe en acier inoxydable **ref 251649**

(Description et résultats complets dans le rapport n°RQC2024-015-1).

4. REFERENTIEL TECHNIQUE

Dispositif d'ancrage de type C a été évalué selon la norme EN 795 : 2012* "Equipement de protection individuelle contre les chutes – Dispositifs d'ancrage" et la spécification technique TS 16415 :2013* "Personal fall protecton equipment – Anchor devices – Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously".

5. CONDITION D'UTILISATION

Ce dispositif d'ancrage de type C n'est pas considéré comme équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Il est destiné à être utilisé avec des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

6. CONCLUSION

Le dispositif d'ancrage de type C, modèle **Travsafe Essential** référence **SS2R ,** présenté par la société **TRACTEL®**, selon les éléments contenus dans le rapport RQC2024-015-1, est conforme aux exigences de la norme EN 795 : 2012* et de la spécification technique TS 16415 :2013*.

20/09/2024
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATIONS
Guillaume QUINTIN



Seuls les essais décrits dans les normes harmonisées marquées d'un astérisque sont effectués sous couvert d'accréditation COFRAC, le marquage et la notice ne sont pas couvert par l'accréditation COFRAC. QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. Ce certificat ne concerne que l'équipement soumis à essai. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée.

Cette attestation d'une page ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L-115-27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative