In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

Apave Exploitation France, notified body identified under number 0082, awards the
Apave Exploitation France, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/06/19/0748

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor devices
EPI : EPI de catégorie III – Dispositifs d'ancrage

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **ROLLBEAM LB** Reference: **088559**
Modèle *Référence*

Manufacturer: TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France
Fabricant

Description: Anchor device type B in mobile trolley. Made up of two flanges, in steel EN 100084 16Mn, 252x168mm, thickness 10mm, four guide rollers diameter 62x32 mm in steel EN 10083 C45, a positioning axis in steel EN 10083 C45, of length 435mm and diameter 30mm, and an anchorage ring point. Anchor device designed to be installed on a steel beam in H or I width from 220mm to 300mm. (detailed description in EU type examination report 24.0419).
Equipment also tested according to the Technical Specification sheet CEN/TS 16415:2013, for use by 2 people or for use by 1 people of maximum 150kg.

Description : *Dispositif d'ancrage de type B,* en chariot mobile. C*omposé* de deux flasques en acier EN 10084 16Mn, *252x168 mm*, épaisseur 10mm, quatre galets guidage, diamètre 62x32 mm en acier *EN 10083 C45*, un axe de positionnement en acier *EN 10083 C45*, de longueur 435 mm et de diamètre 30 mm et d'un point d'ancrage en anneau. Dispositif d'ancrage conçu pour être installé sur une poutre en acier H ou I, de largeur de 220 mm à 300 mm (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0419).
Equipement également testé selon les exigences applicables de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013, pour une utilisation à 2 personnes ou pour une utilisation à 1 personne à maximum 150 kg.

Technical reference: EN 795:2012
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 14/06/2024
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 28/06/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 28/06/2024
Date de renouvellement (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 28/06/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
La Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

Vincent Maillocheau
Validation électronique

Accréditation N° 5-0664
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Exploitation France
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE – France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate cancels and replaces the one signed the 28/06/2019 under the same number
La présente attestation annule et remplace celle signée sous le même numéro le 28/06/2019.
This certificate includes one page - *Cette attestation comporte une page*