

Déclaration de performance No. CPR-IT1/0097


1. Code d'identification unique du produit type : **EPOJET LV**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC : **PRODUIT D'INJECTION DU BETON BI-COMPOSANT A BASE DE LIANT RESINE REACTIF - U(F1)W(1)(1/2)(10/35)(0)**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Produit pour la réparation et la protection du béton par remplissage des fissures avec transmission des efforts**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 2+**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **ICMQ, laboratoire notifié n°1305 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine N° 1305-CPD-0616**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par résistance à la traction: Adhérence par résistance au cisaillement oblique: Retrait: Température de transition vitreuse: Utilisation: - largeur de la fissure: - état d'humidité de la fissure: Durabilité:	Rupture cohésive dans le support Rupture monolithique < 3 % > 40°C A partir de 0,1 mm Sèche et humide essai réussi aucun effet corrosif	EN 1504-5:2004

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **M. Paolo Murelli – Directeur qualité**



Milan, le 01/07/2013

Marquage CE selon CPR 305/2011 et EN 1504-5:2004

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
08 CPR-IT1/0097 EN 1504-5:2004 EPOJET LV <i>Produit d'injection du béton à base de liant résine réactif pour la réparation et la protection du béton: U(F1)W(1)(1/2)(10/35)(0)</i> <table><tr><td>Adhérence par résistance à la traction:</td><td>Rupture cohésive dans le support</td></tr><tr><td>Adhérence par résistance au cisaillement oblique:</td><td>Rupture monolithique</td></tr><tr><td>Retrait:</td><td>< 3 %</td></tr><tr><td>Température de transition vitreuse:</td><td>> 40°C</td></tr><tr><td>Utilisation:</td><td></td></tr><tr><td>- largeur de la fissure:</td><td>A partir de 0,1 mm</td></tr><tr><td>- état d'humidité de la fissure:</td><td>Sèche et humide</td></tr><tr><td>Durabilité:</td><td>essai réussi</td></tr><tr><td>Comportement à la corrosion:</td><td>aucun effet corrosif</td></tr><tr><td>Substances dangereuses:</td><td>NPD</td></tr></table>		Adhérence par résistance à la traction:	Rupture cohésive dans le support	Adhérence par résistance au cisaillement oblique:	Rupture monolithique	Retrait:	< 3 %	Température de transition vitreuse:	> 40°C	Utilisation:		- largeur de la fissure:	A partir de 0,1 mm	- état d'humidité de la fissure:	Sèche et humide	Durabilité:	essai réussi	Comportement à la corrosion:	aucun effet corrosif	Substances dangereuses:	NPD
Adhérence par résistance à la traction:	Rupture cohésive dans le support																				
Adhérence par résistance au cisaillement oblique:	Rupture monolithique																				
Retrait:	< 3 %																				
Température de transition vitreuse:	> 40°C																				
Utilisation:																					
- largeur de la fissure:	A partir de 0,1 mm																				
- état d'humidité de la fissure:	Sèche et humide																				
Durabilité:	essai réussi																				
Comportement à la corrosion:	aucun effet corrosif																				
Substances dangereuses:	NPD																				

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0097

- 1) Code d'identification unique du produit type : **EPOJET LV**
- 2) Usages prévus : **Produit d'injection du béton bi-composant à base de liant résineux réactif U(F1)W(1)(1/2/3/4)(10/35) pour la réparation et la protection du béton par remplissage des fissures avec transmission des efforts**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 2+**
- 5) Norme harmonisée : **EN 1504-5:2004**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié ICMQ SpA, N. 1305, a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et la validation continue du contrôle de production en usine et émis le certificat de conformité du contrôle de production en usine.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence par résistance en traction :	Rupture cohésive dans le support
Adhérence par résistance au cisaillement oblique :	Rupture monolithique
Retrait :	< 3 %
Température de transition vitreuse :	> 40°C
Applicabilité :	
- Largeur de la fissure :	A partir de 0,1 mm
- Taux d'humidité de la fissure :	Sec, humide, mouillé et rempli d'eau
Durabilité :	Rupture cohésive dans le support
Comportement à la corrosion :	Aucun effet corrosif
Substances dangereuses :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Responsable Qualité**

Milan, 13/11/2015



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques : **Produit amélioré : les performances W(3/4) ont été ajoutées.**

EPOJET LV
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0097



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0097 EN 1504-5 EPOJET LV <i>Produit d'injection du béton bi-composant à base de liant résineux réactif U(F1)W(1)(1/2/3/4)(10/35) pour la réparation et la protection du béton par remplissage des fissures avec transmission des efforts</i>	
Adhérence par résistance en traction :	Rupture cohésive dans le support
Adhérence par résistance au cisaillement oblique :	Rupture monolithique
Retrait :	< 3 %
Température de transition vitreuse :	> 40°C
Applicabilité :	
- Largeur de la fissure :	A partir de 0,1 mm
- Taux d'humidité de la fissure :	Sec, humide, mouillé et rempli d'eau
Durabilité :	Rupture cohésive dans le support
Comportement à la corrosion :	Aucun effet corrosif
Substances dangereuses :	NPD

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.