

DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-IT1/0879

- 1) Code d'identification unique du type de produit : **ULTRALITE S2 FLEX (gris)**
- 2) Utilisations prévues : **Mortier colle amélioré et déformable à prise rapide pour la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systeme de l' AVCP: **System 3**
System 4 (for reaction to fire)
- 5) Normes harmonisées : **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismes notifiés : **LGAI, Technological Center S.A. (Applus), N. 0370.**
- 6) Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Reaction au feu: Résistance à l'adhérence: Durabilité de la résistance à l'adhérence contre : - Le climat/la chaleur, l'action du vieillissement: - L'action de l'eau et de l'humidité: - Cycles gel/dégel: Liberation de substances dangereuses:	Classe E Exprimée en: - Resistance initiale à la traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Exprimée en: - Resistance à la traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Resistance à la traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Resistance à la traction après cycles de gel/dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 7) Documentation technique appropriée: **incluse, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Réaction à la classe de feu déclarée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais conformément à la décision 2010/81/UE de la Commission. Matière organique < 20 % en poids Épaisseur maximale de la couche 20 mm**

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au Règlement (UE) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par : **Martino Lorenzo – gestion de la qualité de l'entreprise**

Milan, 20/07/2021

.....

.....



Informations REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site Web avec la présente Déclaration de performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei

Notes sur la revision 0 :	1ère édition
---------------------------	--------------

ULTRALITE S2 FLEX (gris)
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/08799



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
21 CPR-IT1/08799 EN 12004 ULTRALITE S2 FLEX (gris) <i>Mortier colle amélioré et déformable à prise rapide pour la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur</i>	
Reaction au feu:	Classe E
Résistance à l'adhérence:	Exprimée en: - Resistance initiale à la traction $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilité de la résistance à l'adhérence contre :	
Le climat/la chaleur, l'action du vieillissement:	Exprimée en:
- L'action de l'eau et de l'humidité:	- Resistance à la traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm²
- Cycles gel/dégel:	- Resistance à la traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm²
- Resistance à la traction après cycles de gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm²	
Liberation de substances dangereuses:	NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation concernés pour les raisons suivantes :

- les valeurs NPD (pas de performance déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,
- adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées,
- une langue différente (un même emballage peut être partagé par plusieurs pays,
- le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est effectuée,
- erreurs d'impression.

DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-IT1/0880

- 1) Code d'identification unique du type de produit : **ULTRALITE S2 FLEX (blanc)**
- 2) Utilisations prévues : **Mortier colle amélioré et déformable à prise rapide pour la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systeme de l' AVCP: **System 3**
System 4 (for reaction to fire)
- 5) Normes harmonisées : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **LGAI, Technological Center S.A. (Applus), N. 0370.**

6) Performances déclarées:


Caractéristiques essentielles	Performances
Reaction au feu:	Classe E
Résistance à l'adhérence:	Exprimée en: - Resistance initiale à la traction $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilité de la résistance à l'adhérence contre :	Exprimée en:
- Le climat/la chaleur, l'action du vieillissement:	- Resistance à la traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm²
- L'action de l'eau et de l'humidité:	- Resistance à la traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm²
- Cycles gel/dégel:	- Resistance à la traction après cycles de gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm²
Liberation de substances dangereuses:	NPD

- 7) Documentation technique appropriée: **incluse, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Réaction à la classe de feu déclarée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais conformément à la décision 2010/81/UE de la Commission. Matière organique < 20 % en poids Épaisseur maximale de la couche 20 mm**

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées.

Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au Règlement (UE) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par : **Martino Lorenzo – gestion de la qualité de l'entreprise**
Milan, 20/07/2021

.....

.....



Informations REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site Web avec la présente Déclaration de performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei

Notes sur la revision 0 :	1ère édition
---------------------------	--------------

ULTRALITE S2 FLEX (blanc)
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0880



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
21 CPR-IT1/0880 EN 12004 ULTRALITE S2 FLEX (blanc) <i>Mortier colle amélioré et déformable à prise rapide pour la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur</i>	
Reaction au feu:	Classe E
Résistance à l'adhérence:	Exprimée en: - Resistance initiale à la traction $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilité de la résistance à l'adhérence contre :	Exprimée en:
- Le climat/la chaleur, l'action du vieillissement:	- Resistance à la traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm²
- L'action de l'eau et de l'humidité:	- Resistance à la traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm²
- Cycles gel/dégel:	- Resistance à la traction après cycles de gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm²
Liberation de substances dangereuses:	- NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation concernés pour les raisons suivantes :

- les valeurs NPD (pas de performance déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,
- adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées,
- une langue différente (un même emballage peut être partagé par plusieurs pays,
- le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est effectuée,
- erreurs d'impression.

ULTRALITE S2 FLEX (blanc)
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0880

