

DECLARATION DE PERFORMANCES N. CPR-FR/0128

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN TURBO**
- 2) Usages prévus : **Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: **L'organisme notifié n'intervient pas**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	
Emission de substances corrosives :	Classe E
Perméabilité à l'eau :	CT
Perméabilité à la vapeur d'eau :	FL
Résistance à la compression :	
Résistance à la flexion :	NPD NPD
Résistance à l'usure :	C30
Isolation au bruit :	F5
Absorption du bruit :	NPD NPD
Résistance thermique :	NPD NPD
Résistance chimique :	NPD

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/85/EU.**

Taux de matières organiques < 20 % en poids Epaisseur maximum 30 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xa**  **ISE-MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, le 11/03/2025

Informations REACH : Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures figurent sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site web avec la présente Déclaration de Performance.

DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei.

<i>Revision 1 notes:</i>	<i>Mise à jour du format</i>
--------------------------	------------------------------



	 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr
09 CPR-FR/0128 EN 13813:2002 ULTRAPLAN TURBO <i>Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol</i>	
Réaction au feu :	Classe EFL
Emission de substances corrosives :	CT
Perméabilité à l'eau :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD
Résistance à la compression :	C30
Résistance à la flexion :	F5
Résistance à l'usure :	NPD
Isolation au bruit :	NPD
Absorption du bruit :	NPD
Résistance thermique :	NPD
Résistance chimique :	NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression

Déclaration de performance No. CPR-FR/0128

1. Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN TURBO**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC :

RAGREAGE DE SOL AUTOLISSANT BASE CIMENT POUR PREPARATION DE SUPPORT (CT-C30-F5)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Pour la préparation des supports en intérieur

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **MAPEI France – 29, Avenue Léon Jouhaux – 31140 ST ALBAN - www.mapei.fr**
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 4**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

L'organisme notifié n'intervient pas

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu Emission de substances corrosives Perméabilité à l'eau Perméabilité à la vapeur d'eau Résistance à la compression Résistance à la flexion Résistance à l'usure Isolation au bruit Absorption du bruit Résistance thermique Résistance chimique	Classe E CT NPD NPD C30 F5 NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Saint Alban, 13/05/2014



	 MAPEI 29, Avenue Léon Jouhaux 31140 ST ALBAN - FRANCE www.mapei.fr																								
09 CPR-FR/0128 EN 13813:2002 - CT- C30 - F5 ULTRAPLAN TURBO Ragréage de sol autolissant base ciment pour la préparation des supports en intérieur <table border="0"> <tr> <td>Réaction au feu :</td> <td>Classe E</td> <td>Emission de</td> </tr> <tr> <td>substances corrosives :</td> <td>CT</td> <td>Perméabilité à l'eau :</td> </tr> <tr> <td>NPD Perméabilité à la vapeur d'eau :</td> <td>NPD</td> <td>Résistance à la</td> </tr> <tr> <td>compression :</td> <td>C30</td> <td>Résistance à la flexion :</td> </tr> <tr> <td>Résistance à l'usure :</td> <td>NPD</td> <td>Isolation du bruit :</td> </tr> <tr> <td>NPD Absorption du bruit :</td> <td>NPD</td> <td>Résistance thermique</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>NPD</td> <td>Résistance chimique :</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> </table>		Réaction au feu :	Classe E	Emission de	substances corrosives :	CT	Perméabilité à l'eau :	NPD Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD	Résistance à la	compression :	C30	Résistance à la flexion :	Résistance à l'usure :	NPD	Isolation du bruit :	NPD Absorption du bruit :	NPD	Résistance thermique	:	NPD	Résistance chimique :			NPD
Réaction au feu :	Classe E	Emission de																							
substances corrosives :	CT	Perméabilité à l'eau :																							
NPD Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD	Résistance à la																							
compression :	C30	Résistance à la flexion :																							
Résistance à l'usure :	NPD	Isolation du bruit :																							
NPD Absorption du bruit :	NPD	Résistance thermique																							
:	NPD	Résistance chimique :																							
		NPD																							

DECLARATION DE PERFORMANCES N. CPR-FR/0128

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN TURBO**
- 2) Usages prévus : **Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: **L'organisme notifié n'intervient pas**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	
Emission de substances corrosives :	Classe E
Perméabilité à l'eau :	CT
Perméabilité à la vapeur d'eau :	FL
Résistance à la compression :	
Résistance à la flexion :	NPD NPD
Résistance à l'usure :	C30
Isolation au bruit :	F5
Absorption du bruit :	NPD NPD
Résistance thermique :	NPD NPD
Résistance chimique :	NPD

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/85/EU.**

Taux de matières organiques < 20 % en poids Epaisseur maximum 30 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xa**  **ISE-MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, le 11/03/2025

Informations REACH : Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures figurent sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site web avec la présente Déclaration de Performance.

DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei.



	 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr
09 CPR-FR/0128 EN 13813:2002 ULTRAPLAN TURBO <i>Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol</i>	
Réaction au feu :	Classe EFL
Emission de substances corrosives :	CT
Perméabilité à l'eau :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD
Résistance à la compression :	C30
Résistance à la flexion :	F5
Résistance à l'usure :	NPD
Isolation au bruit :	NPD
Absorption du bruit :	NPD
Résistance thermique :	NPD
Résistance chimique :	NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression