

DECLARATION DE PERFORMANCES N. CPR-FR/0289

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN RENO FIBRE**
- 2) Usages prévus : **Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: **L'organisme notifié n'intervient pas**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	
Emission de substances corrosives :	Classe E
Perméabilité à l'eau :	CT
Perméabilité à la vapeur d'eau :	FL
Résistance à la compression :	
Résistance à la flexion :	NPD NPD
Résistance à l'usure :	C16
Isolation au bruit :	F4
Absorption du bruit :	NPD NPD
Résistance thermique :	NPD NPD
Résistance chimique :	NPD

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/85/EU.**

Taux de matières organiques < 20 % en poids Epaisseur maximum 30 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xa**  **ISE-MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, le 11/03/2025

Informations REACH : Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures figurent sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site web avec la présente Déclaration de Performance.

DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei.

<i>Revision 1 notes:</i>	<i>Nouvelle classe de réaction au feu</i>
<i>Revision 2 notes:</i>	<i>Mise à jour du format</i>



	 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr
19 CPR-FR/0289 EN 13813:2002 ULTRAPLAN RENO FIBRE <i>Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol</i>	
Réaction au feu : Emission de substances corrosives : Perméabilité à l'eau : Perméabilité à la vapeur d'eau : Résistance à la compression : Résistance à la flexion : Résistance à l'usure : Isolation au bruit : Absorption du bruit : Résistance thermique : Résistance chimique :	Classe EFL CT NPD NPD C16 F4 NPD NPD NPD NPD NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression.

DECLARATION DE PERFORMANCES N. CPR-FR/0289

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN RENO FIBRE**
- 2) Usages prévus : **Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: **L'organisme notifié n'intervient pas**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	
Emission de substances corrosives :	Classe E
Perméabilité à l'eau :	CT
Perméabilité à la vapeur d'eau :	FL
Résistance à la compression :	
Résistance à la flexion :	NPD NPD
Résistance à l'usure :	C16
Isolation au bruit :	F4
Absorption du bruit :	NPD NPD
Résistance thermique :	NPD NPD
Résistance chimique :	NPD

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/85/EU.**

Taux de matières organiques < 20 % en poids Epaisseur maximum 30 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xa**  **ISE-MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, le 11/03/2025

Informations REACH : Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures figurent sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site web avec la présente Déclaration de Performance.

DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei.

<i>Revision 1 notes:</i>	<i>Nouvelle classe de réaction au feu</i>
<i>Revision 2 notes:</i>	<i>Mise à jour du format</i>



	 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr
19 CPR-FR/0289 EN 13813:2002 ULTRAPLAN RENO FIBRE <i>Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol</i>	
Réaction au feu : Emission de substances corrosives : Perméabilité à l'eau : Perméabilité à la vapeur d'eau : Résistance à la compression : Résistance à la flexion : Résistance à l'usure : Isolation au bruit : Absorption du bruit : Résistance thermique : Résistance chimique :	Classe EFL CT NPD NPD C16 F4 NPD NPD NPD NPD NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression.

DECLARATION DE PERFORMANCES N. CPR-FR/0289

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN RENO FIBRE**
- 2) Usages prévus : **Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: **L'organisme notifié n'intervient pas**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	
Emission de substances corrosives :	Classe E
Perméabilité à l'eau :	CT
Perméabilité à la vapeur d'eau :	FL
Résistance à la compression :	
Résistance à la flexion :	NPD NPD
Résistance à l'usure :	C16
Isolation au bruit :	F4
Absorption du bruit :	NPD NPD
Résistance thermique :	NPD NPD
Résistance chimique :	NPD

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/85/EU.**

Taux de matières organiques < 20 % en poids Epaisseur maximum 30 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xa**  **ISE-MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, le 11/03/2025

Informations REACH : Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures figurent sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site web avec la présente Déclaration de Performance.

DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei.

<i>Revision 1 notes:</i>	<i>Nouvelle classe de réaction au feu</i>
<i>Revision 2 notes:</i>	<i>Mise à jour du format</i>



	 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - www.mapei.fr
19 CPR-FR/0289 EN 13813:2002 ULTRAPLAN RENO FIBRE <i>Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol</i>	
Réaction au feu :	Classe EFL
Emission de substances corrosives :	CT
Perméabilité à l'eau :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD
Résistance à la compression :	C16
Résistance à la flexion :	F4
Résistance à l'usure :	NPD
Isolation au bruit :	NPD
Absorption du bruit :	NPD
Résistance thermique :	NPD
Résistance chimique :	NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression.