

Nettoyant CarpetPro RM 764 OA

Le nettoyant CarpetPro RM 764 OA permet un nettoyage à injection-extraction en profondeur. Pour tous les revêtements de sols textiles, les meubles capitonnés et les surfaces murales.

pH 9.2

Sous forme concentrée



Propriétés

- Efficace pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Contient un absorbeur d'odeurs. Élimine efficacement les mauvaises odeurs comme la transpiration, l'urine, la nicotine, etc.
- Respectueux des matériaux
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol
- Odeur fraîche
- Sans phosphates

Applications

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprises de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Application

- Détailleurs / shampoineuses
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.295-854.0

Application**Nettoyage par injecteurs-extracteurs**

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré, versez le produit pur dans le réservoir.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Deep cleaning	1 %	Moyennes	80 m ²
1000 ml	Deep cleaning	1 %	Grossières	120 m ²