

## Detergent en profondeur FloorPro RM 751, acide

Detergent en profondeur acide pour autolaveuses. Dissout efficacement les voiles de ciment, les dépôts calcaire, rouille, tartre de bière ou lactique. Idéal pour le nettoyage de fin de construction.

pH 0.7

Sous forme concentrée



Made in Germany



NTA-free



### Propriétés

- Detergent puissant pour tous les sols durs résistants à l'acide
- Elimine efficacement les restes et dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine.
- Dissout de manière puissante les résidus de ciment
- Faible quantité de mousse
- Avec une protection anti-corrosion intégrée
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (ASF = à séparation facile)
- Sans NTA

### Applications

<b>Bâtiment</b>	Nettoyage après construction
<b>Entreprises de propriété</b>	Nettoyage des sols, Nettoyage après construction
<b>Industrie</b>	Nettoyage des sols
<b>Municipalités</b>	Nettoyage des sols

### Application

- Autolaveuses
- manuel

### Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-586.0
10 l	1 Pièce(s)	6.295-129.0

**Application****Autolaveuses - nettoyage en profondeur**

- Réglez l'autolaveuse - installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Trempez les joints de ciment minutieusement.
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

**Autolaveuses - nettoyage d'entretien**

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez et aspirez la surface en une seule procédure

**manuel**

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Nettoyez manuellement la surface.

**Indications particulières**

- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.
- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur du marbre poli ou des matériaux sensibles à l'acide.
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

**Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE**

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Plus d'informations**

- Fiche de données de sécurité

**Dosage et rendement**

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Deep cleaning	5 - 25 %	Grossières	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Nettoyage d'entretien	1 - 5 %	Moyennes	2440 m <sup>2</sup>
1000 ml	manuel	0.5 - 1 %	Légère	