

KÄRCHER

Nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752

Nettoyant en profondeur ultrapuissant permettant d'éliminer les impuretés importantes, couches de lustrant, de cire et de polymère, souillures minérales, traces d'huile et graisses tenaces.

pH 13.2

Sous forme concentrée



Propriétés

- Puissant détergent permettant d'enlever les films de protection et les salissures
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Pour le nettoyage en profondeur de revêtements de sol industriels, fortement salis
- Enlève les revêtements en polymère et en cire
- Test FIGR 01/2014 (Forschungs- und Prüf-Institut Facility Management GmbH)
- Pas de fumées désagréables
- Fraîcheur agrume
- Temps de réaction très court
- Particulièrement efficace
- Formulation peu moussante
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA

Application

- Autolaveuses
- Monobrosses
- Aspirateurs eau et poussières
- manuel

Applications

Automobile et transport	Nettoyage des sols
Bâtiment	Nettoyage des sols
Industrie	Nettoyage des sols
Entreprises de propreté	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.295-813.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-814.0

Application

Nettoyage en profondeur (saleté)

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Nettoyage en profondeur (film de soins)

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la pellicule de soins
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Nettoyez les zones inaccessibles manuellement
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent



Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le récipient d'origine entre -5 et +30 °C
- N'exposez pas en plein soleil
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Z 20 Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur (film de soins)	20 – 50 %	Moyennes- fortes	30 – 50 m ²
1000 ml	Nettoyage en profondeur (saleté)	5 – 20 %	Moyennes- fortes	50 – 200 m ²
1000 ml	Nettoyage intermédiaire	2 – 5 %	Moyennes	