

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754

Nettoyant en profondeur hautement efficace pour éliminer facilement les dépôts de cire et de polymère des sols résistants à l'eau et sensibles aux produits alcalins.

pH 10.5

Sous forme concentrée



Made in Germany



Propriétés

- Puissant détergent permettant d'enlever les films de protection et les salissures
- Enlève la cire et les revêtements polymères
- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Peut être utilisé n'importe où
- Large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC)
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- pH faible
- Sans rinçage
- Egalement adapté pour le nettoyage d'entretien
- Sûr et facile à utiliser
- Fraîcheur agrume
- Formulation peu moussante

Applications

Entreprises de propriété	Nettoyage des sols
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Nettoyage des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols

Application

- Autolaveuses
- Monobrosses
- Aspirateurs eau et poussières
- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.295-811.0

Application**Nettoyage en profondeur (saleté)**

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction : 1 à 10 minutes, selon le degré de salissure
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Aspirez la saleté de la surface
- Éliminez tous les résidus de saleté et de détergent à l'eau claire

Nettoyage en profondeur (film de soins)

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la pellicule de soins
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Nettoyez les zones inaccessibles manuellement
- Aspirez la saleté de la surface
- Éliminez tous les résidus de saleté et de détergent à l'eau claire

Nettoyage d'entretien

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse - installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Nettoyez et aspirez la surface en une seule procédure

Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux solvants tels que l'asphalte
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le récipient d'origine entre -5 et +30 °C
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur (film de soins)	15 - 50 %	Moyennes- fortes	30 - 50 m ²
1000 ml	Nettoyage en profondeur (saleté)	10 - 20 %	Moyennes- fortes	50 - 200 m ²
1000 ml	Nettoyage d'entretien	1 - 3 %	Légère	2500 m ²