

Deparaffineur PressurePro RM 36

Le détergent professionnel RM 36 dissout les couches de protection et les traces grasses des surfaces peintes sans endommager le matériau. A utiliser avec les nettoyeurs haute pression.



NTA-free



Propriétés

- Déparaffineur efficace
- Dissout les couches de protection contenant de la cire ou de la paraffine
- Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Respectueux des matériaux
- Ne contient pas d'hydrocarbures halogénés.
- Sans NTA

Applications

Automobile et transport

Retire la cire des véhicules, Nettoyage de pièces

Industrie

Dégraissage des surfaces

Entreprises de transport, Exploitants d'autobus

Lavage de véhicules

Application

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
20 l	1 Pièce(s)	6.295-423.0

Application

Nettoyeurs haute pression

- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 60-80°C
- Nettoyer l'objet
- Rincer à l'eau claire

manuel

- Utiliser en combinant plusieurs positions de lavage
- Utiliser le produit non dilué



Indications particulières

- Utiliser uniquement relié à un séparateur d'huiles approprié
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Tenir éloigné des flammes et sources d'ignition
- Garder les bouteilles hermétiquement fermées.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301 EN CAS D'INGESTION:
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331 Ne PAS faire vomir.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Plus d'informations

- Certificat HWK Düsseldorf sur les hydrocarbures halogénés volatils
- Rapport d'exportation IPI sur l'utilisation
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1 - 5 %	Grossières	70 m ²