

Mousse active VehiclePro RM 812 Classic

Mousse active au pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses. Agrée VDA.

pH 9

Sous forme concentrée



Made in Germany



NTA-free



Propriétés

- Shampooing ultra moussant pour lavage à la brosse, destiné au lavage de véhicules
- Élimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Crée une mousse attrayante, brillante et volumineuse
- Favorise le glissement des brosses et protège les carrosseries des véhicules
- Réduit considérablement le niveau de salissure ultérieure des brosses
- Compatible avec la cire et empêche donc la formation de rayures sur la surface revêtue
- Conforme à la norme VDA
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (ASF = à séparation facile)
- Sans NTA

Applications

Automobile et transport	Nettoyage de véhicules
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de véhicules utilitaires
Bornes de lavage en libre-service	Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Lavage de véhicules commerciaux	Voitures

Application

- Lavage de voiture
- Bornes de lavage en libre-service

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.296-159.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-430.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-137.0

Application

Lavage de voiture

- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Lancez le programme de lavage.

Lavage en libre-service

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température d'utilisation : 1-60°C
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer la surface à l'eau claire.

Indications particulières

- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Mélange	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Bornes de lavage en libre-service	1+3	0.8 %	Légère	1500 Automobile
1000 ml	Lavage de véhicules commerciaux		0.2 %	Moyennes	70 Automobile