

# Séparateur WaterPro RM 846, en poudre

Agent de séparation destiné au traitement des eaux de lavage polluées par de l'huile. Forme de gros flocons stables faciles à filtrer.

**pH 8.7**

Sous forme concentrée



Made in Germany



## Propriétés

- Agent de séparation par réaction haute efficacité pour les systèmes de séparation par émulsion (ASA 600, HDR 777)
- Conçu spécialement pour le traitement d'eaux résiduelles et recyclées fortement chargées d'huile minérale (hydrocarbure jusqu'à 100 mg/l)
- Permet d'obtenir de l'eau recyclée limpide et de haute qualité
- Floculation extrêmement rapide et filtration simplifiée
- Il répond aux exigences juridiques en termes de qualité relative aux eaux résiduelles
- Environ 50 % des substances de détergent restent dans l'eau recyclée. Par conséquent, il est possible d'ajouter un faible dosage de détergent.
- Sous forme de poudre
- Particulièrement adapté pour les systèmes Kärcher
- Sans NTA

## Applications

<b>Automobile et transport</b>	Recyclage de l'eau
<b>Industrie métallurgique</b>	Recyclage de l'eau
<b>Industrie</b>	Recyclage de l'eau
<b>Entreprises de transport, Exploitants d'autobus</b>	Recyclage de l'eau

## Application

- Potabilisation de l'eau

## Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
20 kg	1 Pièce(s)	6.295-164.0

## Application

**Potabilisation de l'eau**

- Un dosage fixe est défini par le technicien de service lors de l'installation du système.
- Il est important de respecter le volume de dosage défini.
- Vérifiez régulièrement le contenu des produits chimiques utilisés pour le traitement.

## Indications particulières

- Ne diluez pas avec de l'eau.
- Ne mélangez pas avec d'autres détergents/produits chimiques
- Utilisez uniquement à partir de la cuve d'origine.
- Stocker à l'abri de l'humidité.

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
Potabilisation de l'eau	0.1 %	Moyennes	1000 l