

## Nettoyant gres cerame FloorPro RM 753

Nettoyant special pour tous les carrelages en gres cerame. Elimine de maniere fiable les taches de graisse, d'huile et de matieres minerales. Preserve les proprietes antiderapantes des carreaux de gres cerame. Sans agent tensioactif et favorable a l'action du separeur d'huile.

**pH 10.5**

Sous forme concentrée



Made in Germany



NTA-free

### Propriétés

- Détergent puissant pour les tuiles en pierre fortement salies
- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Bonnes propriétés humidifiantes
- Formulation peu moussante
- Particulièrement efficace
- Odeur fraîche
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (ASF = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans tensio-actif et sans enzyme

### Applications

<b>Automobile et transport</b>	Nettoyage des sols
<b>Entreprises de propreté</b>	Nettoyage des sols
<b>Maisons de retraite, cabinets médicaux</b>	Nettoyage des sols
<b>Hôtels, restaurants, cantines</b>	Nettoyage des sols
<b>Municipalités</b>	Nettoyage des sols
<b>Commerces</b>	Nettoyage des sols

### Application

- Autolaveuses
- manuel

### Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-587.0
10 l	1 Pièce(s)	6.295-082.0

## Application

## Autolaveuses - nettoyage en profondeur

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse - installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez le liquide sale de la surface à l'aide de brosses.
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

## Autolaveuses - nettoyage d'entretien

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse - installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez et aspirez la surface en une seule procédure

## manuel

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Nettoyez manuellement la surface.

## Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Autolaveuses - nettoyage d'entretien	0,25 - 5 %	Légères +	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuel - Nettoyage d'entretien	0,25 - 5 %	Légère	2000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Autolaveuses - nettoyage en profondeur	5 - 20 %	Grossières	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuel - nettoyage en profondeur	5 - 20 %	Grossières	1200 m <sup>2</sup>