

Nettoyant pour moquettes à séchage rapide CarpetPro RM 767

Le détergent liquide à séchage rapide pour moquettes CarpetPro RM 767 est destiné aux revêtements textiles et capitonnages. Il élimine les odeurs désagréables et améliore l'hygiène des sols.

pH 6.4

Sous forme concentrée



Propriétés

- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Réduit le temps de séchage de 50%.
- Respectueux des matériaux
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol en supprimant les odeurs
- Odeur fraîche

Applications

- | | |
|--|----------------------|
| Automobile et transport | Entretien de voiture |
| Entreprises de propreté | Surfaces textiles |
| Maisons de retraite, cabinets médicaux | Surfaces textiles |
| Hôtels, restaurants, cantines | Surfaces textiles |
| Municipalités | Surfaces textiles |
| Commerces | Surfaces textiles |

Application

- Détailleurs / shampouineuses
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.295-198.0

Application

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré, versez le produit pur dans le réservoir.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.



Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Assurer une ventilation suffisante.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Deep cleaning	1.2 %	Moyennes	80 m ²
1000 ml	Deep cleaning	1.2 %	Légère	100 m ²