


DHP481Z

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Mode percussion pour usage **EXPERT**, conçue pour les utilisations intensives exigeantes

Code EAN : 0088381670968



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (126413-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Type de batterie

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 500 tr/min

Vitesse à vide V2 0 à 2100 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 8250 cps/min

Frappe V2 0 à 31500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 60 Nm

Couple de serrage max. (franc) 115 Nm

Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm

Capacité : vis à métaux 6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 76 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Vibration perçage percussion (a_h) 6,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 205 x 79 x 266 mm

Poids net EPTA 2,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Butée de profondeur
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X Poignée