

Fiche technique du produit

9013 LGTT

EAN-No. 4000896232277



Couple de desserrage maximal [Nm]: 3800 Nm • 20 3/4" • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés



Utilisation :

Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles.

Design compact optimisé pour les travaux dans les endroits étroits

- Couple de desserrage maximal [Nm]: 3800 Nm
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- Longueur de broche 186 mm – pour atteindre les vissages profonds
- La clé à chocs HAZET la plus puissante jamais vue
- Étrier de maintien amovible, réglable sur 360°
- Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact
- Le moteur pneumatique à 8 lamelles avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
- Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 16,41 mm (3/8")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 1758 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 13 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 113,5 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 9,02 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 32
- Rotation droite / gauche : deux niveaux (rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : 20 3/4"
- Poids net (kg): 5,5 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 2020 Nm

Fiche technique du produit

9013 LGTT

EAN-No. 4000896232277



- Couple de desserrage maximal [Nm]: 3800 Nm
- Niveau de pression acoustique: 102,5 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 5200
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 243 l/min (4 l/sec)

Numéro d'article	9013 LGTT
Poignée	Poignée isolée contre le froid