



Testeur professionnel avec mesure ultra précise et imprimante intégrée.

FONCTIONNALITÉS

- **Batterie 6, 12 V et pack 24 V (2 x 12 v) :** teste la tension et l'état de charge.
- **Démarrreur 12 et 24 V :** teste la tension en démarrage.
- **Alternateur 12 et 24 V :** teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.
- **Impression des résultats** avec l'imprimante thermique intégrée.

ANALYSE INSTANTANÉE

- Tension batterie (1 V à 30 V)
- Puissance de démarrage disponible
- État de charge et santé de la batterie (%) (SOC et SOH)

TECHNOLOGIES DE BATTERIE

- Compatible avec **3 types de batteries** au plomb de **7 à 240 Ah** :
 - Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
 - Batteries LIQUIDE STANDARD
 - Batteries START / STOP (EFB / AGM)

- **Plages de fonctionnement :**

- EN : 40 > 1885 CCA
- DIN : 25 > 1120 CCA
- SAE : 40 > 2000 CCA
- JIS : batterie japonaise

- IEC : 30 > 1500 CCA (norme internationale)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (batterie marine)

ULTRA-PRÉCIS

- Compensation automatique de la température extérieure.
- La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :
 - la charge de surface
 - des consommations parasites (feux, voyants divers, etc)
 - un défaut de contacts (oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées)

PRATIQUE

- Pincettes isolées
- Large écran d'affichage rétroéclairé et multicolore pour une meilleure analyse.
- Luminosité de l'écran ajustable
- Rapport de test complet avec date, heure, nom personnalisé
- Interface multilingue (10 langues)
- Protection contre les inversions de polarité
- Boîtier ABS (résistant aux acides) + protection antichoc
- Alimentation : 6 piles de 1,5 V fournies (type AA)
- Cordon détachable



Livré dans une valise avec
1 rouleau
de papier d'impression
(papier large - 2 pouces).
Réf. rouleau : 056237 - 056633

GESTION LOGICIEL

Le logiciel DHC (fourni sur CD) vous permet d'importer rapidement et facilement les données du testeur sur un ordinateur.

[illegible]

			TEST			 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm		 kg	
	6 V 12 V Pack 24 V 	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7	