


Les torches de soudage MIG/MAG en version refroidie par air répondent parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers. Le revêtement anti-dérapant et la nouvelle rotule de la poignée GRIP vous apportent un confort de travail exceptionnel.

DESCRIPTION



Torche étudiée pour l'aspiration et l'évacuation des fumées à la source sur la base des torches standard MIG/MAG. Associée à un aspirateur filtrant BINZEL ou branchée sur un circuit d'aspiration centralisé, la torche aspirante permet de protéger l'environnement immédiat du soudeur.

CARACTÉRISTIQUES

- **Courant max (I_{max})** : 230 A : CO₂ et 200 A : Ar/CO₂
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %
- **Facteur de marche** : 230 A @ 60 %
- **Diamètre de fil recommandée** : 0,8 à 1,2 mm
- **Longueur** : 3 m



CONSOMMABLES

Torche



Supports tube contact & diffuseurs



042995



042919

Tubes contacts



Ø 0.6 041905

Ø 0.8 041950 ●

Ø 1.0 041967

Ø 1.2 041974

Buses



aspiration

Ø 15 040571

+



soudage


Ø 15 041882

Gaines

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Acier	041592 ●	041837	041608	041844	418417	418424
Téflon	041578	044050	041585	044067	-	044074
Carbone	-	039834	-	039827	-	039810

Coffret consommables option :


Réf. 041233




x5




x3



x5 (M6-Ø 0.6)



x5 (M6-Ø 0.8)



x5 (Alu-M6-Ø 1.0)



x3

