

Les torches de soudage MIG/MAG en version refroidie par air répondent parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers.

DESCRIPTION

Torche légère et maniable.
Pour travaux de carrosserie automobile et tôlerie fine.
Solution économique et sûre.
Faible encombrement.

CARACTÉRISTIQUES

- **Courant max (I_{max})** : 180 A : CO_2 et 150 A : Ar/ CO_2
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %
- **Facteur de marche** : 150 A @ 60 %
- **Diamètres de fil recommandés** : 0,6 à 1,0 mm
- **Longueur** : 3 m



CONSOMMABLES

Torche



Supports tube contact & diffuseurs

ACIER	ALU	ACIER	ALU
042902		042988	

Tubes contacts

	ACIER	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059 ●
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	040144	041073

Buses

A		soudage
B		pointage
C		soude clou
D		no gaz
	ACIER	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) ● 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Gaines

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Acier	041592 ●	041837	041608	041844
Téflon	041578 ●	044050	041585	044067
Carbone	-	039834	-	039827

Coffret consommables option :

Réf. 041226

	x3
	x5
	x5 (M6-Ø 0.6)
	x5 (M6-Ø 0.8)
	x5 (Alu-M6-Ø 0.8)
	x3



- Équipements d'origine acier
- Équipements d'origine alu