

Indispensables lorsque le générateur ne peut pas être placé directement à côté du soudeur, les commandes à distance améliorent l'efficacité du travail et réduisent la fatigue du soudeur.

Compatibilité produit

PROGYS 230E FV CEL
PROGYS 250 TRI
PROGYS 300 TRI
PROGYS 400 TRI
EXAGON 400 CC/CV
EXAGON 400 FLEX
PROTIG 231 DC FV
PROTIG 250 DC TRI
PROTIG 231L DC PFC
KRYPTON 231 DC FV
KRYPTON 321 DC TRI
KRYPTON 401 DC HF
PROTIG 201 AC/DC
PROTIG 201L AC/DC
TITANIUM 230 AC/DC
TITANIUM 400 AC/DC

**Procédé compatible**

MMA / TIG

Fonctionnement

La pédale permet de faire varier le courant du minimum à 100% de l'intensité réglée sur la machine.
En TIG, le générateur fonctionne uniquement en mode 2T. La montée et l'évanouissement du courant ne sont plus gérés par le générateur (fonctions inactives) mais par l'utilisateur via la pédale.

Exemple :

Le courant minimum du produit est de 5A. Le soudeur a réglé le produit à 120A. Avec la pédale, le courant pourra varier entre 5A et 120A.

Longueur du câble

4 m

Accessoires (options)

Connecteur mâle 7 pts

045699



mm



kg



4 m



7 pins

228 x 160 x 110

1.4