

Légères et faciles à utiliser, ces torches offrent une maniabilité idéale pour un soudage tout en souplesse. La poignée moulée avec GRIP procure une adhérence optimale pour réaliser la soudure parfaite. La torche SR 26 est la plus puissante de la gamme à refroidissement air.

CARACTÉRISTIQUES

SR 26 BASIC

Refroidissement : Air

Capacité :

- en courant continu (DC) : 240 A

- en courant alternatif (AC) : 200 A

Facteur de marche : 60 %

Electrode tungstène : Ø 0,5 - 4,0 mm



SR 26 GRIP

Refroidissement : Air

Capacité :

- en courant continu (DC) : 180 A

- en courant alternatif (AC) : 130 A

Facteur de marche : 35 %

Electrode tungstène : Ø 0,5 - 4,0 mm



CONFIGURATIONS

	Connecteur		L	DB	P
			—	GRIP	GRIP
Ø 35/50	DIN		4m	044463	046054
			8m	044371	046078
Ø 35/50	AMPHENOL		4m	—	038271
			8m	046184	046177



Dou-
ble
bouton
et
Potentiomètre

INCLUS

Tous les consommables indispensables pour votre torche TIG AC/DC SR26 dans un coffret :

- 2 buses (N5 et N7)
- 2 supports collet (Ø1,6 + Ø2/2,4)
- 2 pinces étou (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 coiffes (1 courte + 1 longue)
- 2 électrodes tungstène WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Également disponible à la vente sans la torche (réf. 044678)


CONSOMMABLES

Buse



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

Support collet



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

Bague isolante standard



(x1) 045040

Pince étou



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

Coiffe



Courte	(x1)	044944
Longue	(x1)	044951


MONTAGE STANDARD

Buse diffuseur



N 5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N 7 - Ø 11	(x3)	045088

Support collet diffuseur



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

Bague isolante diffuseur



(x1) 045095

Bague isolante standard



(x1) 045040

Pince étou



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

Coiffe



Courte	(x1)	044944
Longue	(x1)	044951

MONTAGE PRO

RECOMMANDATIONS

SR26	TIG 160 DC	PROTIG 161	PROTIG 200	PROTIG 201	TIG 220	TIG 300	TITAN		PROTIG 201 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC	TITANIUM		EXATIG
							320	400				320	400	
35/50 + DIN														
35/50 + AMPHENOL		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
EURO														

Recommandée pour les générateurs MIG/MAG dotés de la fonction TIG