

Fiche technique du produit

6132-1 CT

EAN-No. 4000896078455



Longueur : 1284 mm · Plage de couple min.-max.: 162,7 – 813,5 Nm · lbf min.-max. : 120 – 600 lbf.ft ·
Précision: 3 % · 20 3/4"



- **Manche bimatière** pour une meilleure prise en main
- Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
- Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
- 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
- **Selon NORME AMÉRICAINE**
- Graduation en **lbf.ft**
- **Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
- **Cliquet réversible à denture fine HiPer** dans 6127-1CT (90 dents · angle de manœuvre de 4°)
- Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
- Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Sortie : 20 3/4"
- Dimensions: 1284 mm
- Poids net (kg): 6,42 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 162,7 – 813,5 Nm
- lbf min.-max. : 120 – 600 lbf.ft
- Précision: 3 %
- Graduation de l'échelle (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 1182,70 – 1158,70 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 14,0 – 71,6 kg
- Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11,25°)
- Épaisseur de tête a: 28,5 mm
- Largeur de tête b: 64 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Numéro d'article

6132-1 CT