



## Câble électrique en cuivre multibrin avec gaine extérieure en PVC extra souple.

Peut être utilisé à l'intérieur, à l'extérieur, en milieu sec ou humide.



Ref.		056107	056091	056121	056114	056145	056138	056169	056152	056183	056176
Couleur		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Section (mm <sup>2</sup> )		10		16		25		35		50	
Épaisseur de l'isolation		1.4		1.4		1.5		1.7		1.7	
Ø du câble (mm)		7.3		8.7		10.5		12.0		13.8	
Brins	Nombre	288		204		324		444		636	
	Ø (mm)	0.2		0.3		0.3		0.3		0.3	
Intensité admissible à 20°C	Gaine	50		65		85		106		129	
	Pose libre	57		73		97		121		145	
Résistance à 20 °C (Ω/km)		1.91		1.31		0.85		0.595		0.419	
Poids total (kg/km)		130		200		300		410		565	
Marquage		HI-FLEX «size» MM <sup>2</sup> CE MADE IN EC									
Matériau isolation		PVC									
Température de fonctionnement	mobile	+5°C / +70°C									
	fixe	-30°C / +70°C									
Tension nominal U <sub>0</sub> / U		450 / 750V									
Rayon de courbure	mobile	4 x Ø du câble									
	fixe	3 x Ø du câble									
		20m									
Norme		IEC60332-1 / CEI EN 50265									
		