

GYSMATIC AIR XL 3/9-13G TRUE COLOR



REF. 065727

Le GYSMATIC 3/9-13G AIR XL est un masque de soudure doté d'un système de protection respiratoire à ventilation assistée. 2 en 1, il protège les yeux des IR/UV pendant les opérations de soudage et préserve les voies respiratoires de l'opérateur.

CARACTÉRISTIQUES

- **4 réglages possibles :**
 - Teinte 9 à 13
 - Sensibilité et Délai
 - Mode meulage (Grind)
- **Visibilité optimale :** écran XL
- **Grande sensibilité :** grâce à 4 capteurs
- **Excellente classification :** classe optique 1/1/1/2 (EN379) pour une bonne fidélité de l'image
- **Teinte claire 3 :** excellente visibilité à l'état clair pour la préparation du soudage
- **Vitesse d'obscurcissement** très rapide : 0.04 ms
- **Système de protection respiratoire** à ventilation assistée
- **Technologie TRUE COLOR :** restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques



Classique



TrueColor



Livré avec :

- Masque GYSMATIC 3/9-13G XL AIR et cagoule
- Système de protection respiratoire (filtres et ceinture matelassée, tuyau)
- batterie lithium avec chargeur
- harnais / débitmètre
- serre-tête standard



PROTECTION RESPIRATOIRE

- **Classification du filtre :** TH3 P R SL
- **Affichage digital** de l'autonomie batterie et de l'état de saturation du filtre.
- **3 débits d'air :** 170 l/min, 200 l/min et 230 l/min.
- **Ceinture matelassée** fixant le moteur près du corps.
- **Alarme sonore et visuelle** (colmatage filtre / batterie faible).
- **Jusqu'à 8h d'autonomie** (batterie lithium), parfaitement adaptée aux longs travaux.
- **Ensemble compact et robuste**, équipé d'un pare-étincelles.

MASQUE

Degré de protection UV/IR	DIN 15
Classification	1/1/1/2
Teinte claire	3
Teinte foncée	9 > 13
Temps de réaction	0,04 ms
Temps de retour au clair	0,1 > 0,9 sec
Champs de vision	100 x 60 mm
Énergie	solaire plus 2 piles (CR 2450*2)
Poids	820 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	4
Champs d'applications	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 500
Normes	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

PROTECTION RESPIRATOIRE

Débit d'air	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Autonomie*	(2)	> 8 - 10 h
	(2-1)	> 6 h
	(1-2-1)	> 4 h
Étanchéité		98 %
Efficacité du filtre		99,996 % à 0,3 µm
Bruit		73 dB max
Temps de charge		3 - 4 h
Type de batterie		Li-ion
Taille ceinture		900 mm - 1300 mm
Poids		3 kg
Norme		EN 12941
*La durée de travail dépend du mode choisi et de la propreté du filtre.		

ACCESSOIRES

Sac pour masque de soudage

043299

Sac à dos pour masque

066656




Bandeau anti-transpiration

043466



VERRES

114 X 133 (x10)	043893	106 X 166 (x10)	043886



Loupe (x1)
zoom x2
042780

zoom x3
064140

TH3 : 065734



x5
038417