GROUPE FROID UNIVERSEL

MULTICOOL

Ref. 069206 MULTICOOL 500

Ref. 036628 MULTICOOL 1300

INVEST IN THE FUTURE

Le groupe froid MULTICOOL est un système servant au refroidissement des torches à souder ou autre processus. Compatible avec toutes les marques, cet appareil est autonome et possède sa propre alimentation.

MULTICOOL 500



MULTICOOL 1300



Cable DIN - 2 m

	MULTICOOL 500	MULTICOOL 1300
Protection thermique	■	■
Puissance de refroidissement	465 W	1700 W
Capacité du réservoir	1.5 L	7 L
Raccords rapides	■	■
Bouton manuel ON/OFF	■	■
Capteur de débit d'eau avec connecteur DIN externe pour protéger le processus		■
Liquide de refroidissement en option	082212 (2 L)	052246 (10 L)

	50/60 Hz		Fuse	EN 60974-2 1 L / min	Pression max.	Tank	cm	kg	IP
MULTICOOL 500	230V 1~	2 m	1.6 A	465 W (25°C)	0.6 Mpa	1.5 L 0.4 gal	47 x 24 x 16	8	IP 21
MULTICOOL 1300				1700 W (25°C) 1300 W (40°C)	0.4 Mpa	7 L 1.85 gal	70 x 29 x 39	19	IP 23S

CE - EN 60974-2

MADE in FRANCE

www.gys.fr