

La torche de soudage TIG 26 refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infailible. Le revêtement antidérapant et la rotule de la poignée vous apportent un confort de travail exceptionnel. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage (Potentiomètre / Up & Down).

CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.



Économique et durable grâce à son bouton interchangeable

Poignée ergonomique pour une excellente prise en main

Câble à rotule pour réduire la torsion du poignet

HAUTES PERFORMANCES

- Torche fiable et robuste pour un soudage parfait sur tous les matériaux.
- Dissipation thermique efficace.
- Diffuseur à tamis en option pour garantir une distribution uniforme du gaz.
- Connecteur universel (Ø 35/50 mm Amphenol).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	DC	180 A à 35 %
	AC	150 A à 35 %
Refroidissement	air	
Ø d'électrode recommandée	1.6 > 4.0 mm	
Module d'origine	Simple bouton	
Longueur du faisceau	4 m	
Poids de la torche	2.5 kg	



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)



TIG 26

Coffret consommables en option
044678

CONSOMMABLES (options)

Coiffe (x1)		Pince-étai (x3)		Standard							
Courte	044944	Ø 1.6	044982	Bague isolante (x1)		Support collet (x3)		Buse (x3)			
Longue	044951	Ø 2.0	044999	045040		Ø 1.6	044968	N4 Ø 6.5	038394	N10 Ø 16	045293
		Ø 2.4	045019			Ø 2.0	044975	N5 Ø 8.0	045026	N12 Ø 19	045309
		Ø 3.2	045125			Ø 2.4	044975	N6 Ø 9.5	038400		
		Ø 4.0	047655			Ø 3.2	045118	N7 Ø 11	045033		
						Ø 4.0	047648	N8 Ø 12.5	045286		
Pro											
		Bague isolante (x1)	Bague diffuseur (x1)			Diffuseur à tamis (x2)		Buse diffuseur (x3)			
		045040	045095			Ø 1.6	045057	N5 Ø 8.0	045071		
						Ø 2.0	045064	N7 Ø 11	045088		
						Ø 2.4	045064				