DÉVIDOIR SÉPARÉ

50 W

WF 35

Ref. 075078 (sans accessoire)

Conçu pour fonctionner avec les sources de courant KRONOS et NEOMIG-i, le dévidoir séparé WF 35 dispose d'un facteur de marche très élevé de 500 A à 60 %. Ses 4 galets et son contrôle par encodeur offrent un dévidage précis et sans à-coup du fil de soudage quel que soit le type de matériau. Son écran couleur 3.5'' est simple d'accès et son interface est intuitive avec 2 modes d'affichage : Easy ou Expert.

PERFORMANCE

- **MIG/MAG :**
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm



Livré sans accessoire

INTELLIGENT

- **Synergies :** Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.

- **Mise à jour** complète de la machine et des synergies par clé USB.
- **Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job)** pour les tâches répétitives.
- **Fonction Portabilité,** possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.
- Chargement de fil intelligent avec gestion de la longueur de la torche.



SOUDAGE ILLIMITÉ

- **Facteur de marche** 500 A à 60%.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage efficace.

ERGONOMIQUE

- Interface couleur 3.5 pouces multilingue.
- Compatible torches refroidies air et liquide grâce au faisceau de liaison MIG-i.
- Kit débitmètre en option (073395) pour contrôler et régler précisément le flux de gaz de la torche.
- Accès facile aux connectiques du faisceau avec système de verrouillage.



Navigation aisée même avec des gants de soudage.

ACCESSOIRES *(options)*

Faisceau de liaison MIG-i

Liquide			Air		
1.8 m	70 mm²	075467	5 m	70 mm²	075443
5 m		075474	10 m		075450
10 m	70 mm²	075481	10 m	95 mm²	077553
	95 mm²	075504	15 m		082083
15 m	95 mm²	079816	20 m		082090
20 m		082106			



Chariot 10m³ L
075498

Galets type B

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Fil fourré	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

U1	Gaz (ømm)	Fil fourré (ømm)	200 (ømm)	300 (ømm)	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	EN 60974-5 (40°C) IA (60 %)	cm	kg	IP
48 V DC	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	50 W	1.0 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	13.6	IP23

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr