



CHARIOT PORTE MALAXEUR

CODE 100657

- + Descente sécurisée grâce au treuil auto freiné et au mât télescopique
- + La platine télescopique permet une orientation à 340° du malaxeur
- + Câble d'alimentation guidé, évite qu'il puisse être sectionné dans les pâles



TABLEAU TECHNIQUE

Longueur :	1900 mm	Largeur :	1060 mm
------------	---------	-----------	---------

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

À QUOI ÇA SERT ?

Ce chariot est utilisé pour les lisiers de porcs en fosse sous caillebotis et lisiers de bovins en petite fosse sous caillebotis (parc d'attente). Son mât télescopique permet au malaxeur de descendre jusqu'à 1.80m sous caillebotis et sa conception (réduite en hauteur) lui permet de passer sous toutes les portes.

LES + PRODUIT

- Descente sécurisée grâce au treuil auto freiné et au mât télescopique
- La platine télescopique permet une orientation à 340° du malaxeur
- Câble d'alimentation guidé, évite qu'il puisse être sectionné dans les pâles

CHARIOT LIVRE SANS MALAXEUR, SANS BOITIER, SANS INVERSEUR

Description technique :

COMPOSITION :

- Mât télescopique : descente sécurisée par treuil à cliquet
- Treuil zingué avec câble inox : dispositif de freinage équipé d'un câble inox (en prévention de la corrosion liée à un environnement alcalin des élevages porcins)
- Platine de rotation : permet l'orientation à 340° du malaxeur sans déplacer le chariot. Il est donc possible de mélanger vos salles depuis son point central.
- Sangles de solidarisation : permettent de s'amarrer sur les caillebotis
- Roues : 1 roue mobile à l'avant et 2 roues basculantes à l'arrière, permettent une maniabilité optimale
- Bâti renforcé : adapté aux salles d'élevage, peu encombrant
- Câble d'alimentation : le chariot est fourni avec 5 mètres de câble 4G2,5 guidé à l'intérieur du mât pour une meilleure sécurité

- Béquille de fond de fosse : permet une meilleure protection du malaxeur
- Performance des malaxeurs : produit livrable avec malaxeur 2,2kW ou 4kW. Moteurs électriques triphasés, corps et paliers en fonte, hélices en acier inoxydable avec profil auto nettoyant et garnitures en carbure de tungstène

Dimensions : 1,90 x 1,06 x 0,65

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **850000**



MALAXEUR 6 POLES 2,2KW

CODE **850001**



MALAXEUR 4 POLES 4KW