

BRC 40/22 C EP

L'autolaveuse injecteur/extracteur BRC 40/22 C Ep permet de nettoyer en profondeur les sols textiles d'une surface entre 250 et 1000 m².



Référence **1.008-062.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278211701
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m²/h	500 / 900
Débit d'air	l/s	47
Dépression	mbar / kPa	290 / 29
Pression d'injection nettoyage d'appoint	bar	3,5
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	7
Débit d'injection nettoyage d'appoint	l/min	0,38
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	2,5
Largeur de travail en aspiration	cm	48
Réservoir eau propre / eau sale	l	22 / 19
Puissance de la turbine	W	1200
Puissance moteur brosse	W	400
Poids sans accessoires	kg	44,5
Poids avec emballage	kg	50,5
Dimensions (L × l × H)	mm	889 × 470 × 1118

Equipement

Sens du déplacement		Marche avant
Mode iCapsol		■
Nombre de brosses	Pièce(s)	1
Brosses-rouleaux	Pièce(s)	1

■ Standard.



Tête de nettoyage orientable de 200°

- Une brosse-rouleau pour moquettes pour un nettoyage parfait.
- Facile à manœuvrer aussi sur les surfaces encombrées.



Pour le nettoyage en profondeur et intermédiaire des moquettes

- Peut être utilisée pour le nettoyage en profondeur ou intermédiaire des moquettes.
- Le nettoyage en profondeur des tapis avec la brosse-rouleau permet le nettoyage des fibres du tapis.



Suceur manuel optionnel

- Pour nettoyer dans les coins ou pour nettoyer les chaises et rembourrages par injection-extraction.

ACCESSOIRES POUR BRC 40/22 C EP

1.008-062.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyennement dur, vert, 400 mm	1	4.762-000.0	Brosse pour velours.	■
Brosse-rouleau, Doux, bleu, 400 mm	2	4.762-254.0	Brosse pour moquettes bouclées.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	3	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Câble de rallonge	4	6.647-022.0	20 m.	□
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Suceurs à main				
Suceur main DN38 110mm	5	4.130-163.0	Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	□
NETTOYEUR POUR MOQUETTES				
Autres accessoires				
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	6	8.600-001.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.