



BONNET GALVA N°300 FEMELLE 3"

CODE 110067

+ Diamètre nominal raccordement : 3
pouces (80)

+ Pms 25 Bars De -20°C A +120°C

+ Pms 20 Bars De +120°C A +300°C

TABLEAU TECHNIQUE

Matière :	Acier galvanisé	Type :	Bonnet
Raccord :	3"	Raccord entrée :	F 3"
Raccord sortie :	F 3"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Diamètre nominal raccordement : 3 pouces (80)
- Pms 25 Bars De -20°C A +120°C
- Pms 20 Bars De +120°C A +300°C
- Type raccordement : filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Description technique :

- Bouchon Femelle Hexagonal 3"Bsp Suivant Norme Iso 228/1 (Din259)
- Fonte Malleable Grade B350-10 Conforme A La Norme Une En 1562
- Protection Par Galvanisation A Chaud Epaisseur Mini=70µm
- Autorisant L'Utilisation Pour L'Eau Destinee A La Consommation Humaine
- Fabrication En Conformite Avec La Norme Une En 10242
- Diametres Nominaux Suivant La Norme Iso 6708
- Dimensions Suivant La Norme Iso 49 Et Din 2950