

## NT 50/1 TACT TE L

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils electroportatifs et un guidon réglable.



Made in Europe



### Référence

1.148-411.0

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278061375
Nombre de phases	Ph
Voltage	V
Fréquence	Hz
Débit d'air	l/s
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Matériau de la cuve	Plastique
Puissance absorbée	W
Diamètre nominal standard	DN 35
Longueur du câble	m
Niveau sonore	dB (A)
Couleur	Anthracite
Poids sans accessoires	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

#### Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non-tissé
Classe de poussières		L
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Raccord pour outil électroportatif		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Préparation antistatique		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Pare-chocs robuste		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.

**Guidon réglable ergonomique**

- Grâce à un raccord rapide, le guidon réglable est vite adapté à la taille de l'utilisateur.
- Le guidon étant pliable, il facilite le stockage compact de l'aspirateur.

**Tuyau de vidange résistant à l'huile**

- Tuyau de vidange résistant à l'huile intégré pour la décharge facile de liquides.

**Suceur de sol large avec inserts vite interchangeables**

- Suceur de sol avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Changement rapide et facile entre l'utilisation humide et à sec.

**ACCESOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L****1.148-411.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>				
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat papier</b>				
Filtre plat seulement pour remplacement	3	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0		<input type="checkbox"/>
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	8	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	9	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	10	6.906-512.0	Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	11	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm	12	2.889-118.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	13	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse universelle	14	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>

 Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L****1.148-411.0**

		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>				
Buse de chaussée NW40 / KAERCHER	17	4.130-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	18	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>				
Pinceau d'aspiration DN35	19	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	20	2.889-192.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	21	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	23	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	24	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	25	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	26	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	27	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	28	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L****1.148-411.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	29	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	30	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	31	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	32	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	33	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	34	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	35	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	37	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	38	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières dangereuses de classe H, des gros déchets et des liquides.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>				
Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières	39	6.904-287.0	Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0		<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L****1.148-411.0**

43



44



45



46



47

		Référence	Descriptif	
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINÉ</b>				
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	43	2.637-595.0	Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	44	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Buse de dé poussiérage	45	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	46	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	47	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.