

B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

Performante, l'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosse-rouleau est équipée d'une batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah et d'un chargeur de batterie intégré. Une brosse de lavage latérale et un système de dosage intégré de détergent DOSE complète l'équipement de base.



Made in Germany



PLATEAU DE
BROSSAGE LATÉRAL



V= /m²
ecoflow



+ -
DOSE



- - + +
Li+

Référence

1.161-441.0

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------------|
| Code EAN | 4066529132307 |
| Type d'entraînement | Batterie |
| Avancement par traction | Moteur de traction |
| Largeur de travail, brosses | mm 750 |
| Largeur de travail en aspiration | mm 950 |
| Réservoir eau propre / eau sale | l 110 / 110 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h max. 5100 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h 3600 |
| Batterie | V / Ah 24 / 160 |
| Autonomie de la batterie | h max. 2,5 |
| Temps de charge de la batterie | h 5 |
| Alimentation pour chargeur de batterie | V / Hz 100 - 230 / 50 |
| Franchissement de déclivités | % 10 |
| Vitesse de rotation des brosses | tr/min 1200 |
| Pression des brosses au sol | kg 75 |
| Rayon de braquage | mm 1750 |
| Consommation d'eau | l/min max. 5,7 |
| Niveau sonore | dB (A) 59 |
| Puissance absorbée | W jusqu'à 2350 |
| Poids sans accessoires | kg 396,5 |
| Dimensions (L x l x H) | mm 1695 x 975 x 1315 |

Equipement

| | |
|--|-----------------------|
| Auto-Fill | ■ |
| Système de rinçage du réservoir breveté | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Arrêt automatique de l'eau | ■ |
| Système de dosage de détergent DOSE | ■ |
| Frein de stationnement | ■ |
| Dispositif de prébalayage intégré | ■ |
| Électrovanne | ■ |
| Suceur d'aspiration coudé | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| Brosse de lavage latérale | ■ |
| Siège réglable en hauteur | ■ |
| Indicateur du niveau d'eau | Via pression de l'eau |
| Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression | ■ |
| Feux de jour standard | ■ |
| Dosage de détergent à partir de 0,25 % | ■ |
| Pare-chocs robuste | ■ |
| Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement | ■ |
| Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé | ■ |

Mises à jour logicielles et détection
des pannes à distance via la
plateforme de gestion de flotte
Kärcher

Concept de codes-couleurs Kärcher
pour l'utilisation et la maintenance
Kärcher Intelligent Key System
(KIK) avec plus de 30 langues et
droits d'accès individualisés

Tête de brossage avec
brosse-rouleau silencieuse pour les
zones sensibles au bruit
Possibilités de fixation Home Base
pour mop et équivalent.

Interrupteur flotteur électrique et
mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.

- Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous la machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.

Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.

- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.

Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75**1.161-441.0**

| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| BROSSES-ROULEAUX | | | |
| Balai rotatif rouge pour remplacement R7, Medium, rouge, 700 mm | 1 4.035-605.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm | 2 6.907-730.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm | 3 6.907-731.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm | 4 6.907-732.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Balai rotatif blanc - R75, Doux, Blanc, 700 mm | 5 6.907-771.0 | | <input type="checkbox"/> |
| BROSSES-DISQUES | | | |
| Brosse-disque complet rouge, Medium, rouge, 220 mm | 6 4.905-033.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TÊTES DE BROSSES | | | |
| Tête de brosse R75 | 7 2.763-047.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tête de brossage D 75 | 8 2.763-005.0 | Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse R65 | 9 2.763-046.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brossage D 65 | 10 2.763-003.0 | Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm. | <input type="checkbox"/> |
| LÈVRES DE RACLAGE | | | |
| Kit retrousement | 11 4.037-166.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit retrousement résistant à l'huile | 12 4.037-167.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | |
| Suceur d'aspiration complet | | | |
| Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm | 13 4.778-007.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | |
| Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm | 14 4.039-356.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75**1.161-441.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | | |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | | |
| Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm | 15 | 4.039-357.0 | | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESOIRES BR / BD | | | | |
| Divers | | | | |
| Couvercle complet système de rinçage de | 16 | 4.039-327.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RM réservoir complet 5 L | 17 | 4.039-355.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Clé KIK, jaune | 18 | 5.035-344.0 | Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Clé KIK, grise | 19 | 5.035-348.0 | Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Clés blanches KIK | 20 | 4.035-076.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Accessoires Home Base | | | | |
| Kit balai à franges Homebase B110R | 21 | 4.039-349.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit | 22 | 4.070-075.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 23 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support balai mop | 24 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box » | 25 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | |
| Kit additionnel Absaugkit | 26 | 2.644-243.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dose mounting kit | | | | |
| Kit détergent DOSE B110R | 27 | 2.644-245.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Plug-in-Connect Module (PCM) | 28 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75**1.161-441.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|--|
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Kit gyrophare B110R | 29 | 4.039-350.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Autres kits de montage | | | | |
| Kit additionnel rouleau de renvoi empilable | 30 | 2.644-225.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit aspirer B 110R | 31 | 4.039-361.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel unité de pré-balayage | 32 | 4.039-368.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 33 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | | |
| Axe pour pad rouleau | | | | |
| Tambour pad - R75, 700 mm | 34 | 4.762-627.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau | | | | |
| Pad rouleau, Medium, rouge | 35 | 6.369-456.0 | rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe. | <input type="checkbox"/> |
| Pad rouleau, dur, vert | 36 | 6.369-455.0 | vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau en microfibres | | | | |
| Rouleau microfibre, 700 mm | 37 | 4.114-007.0 | Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | | |
| Batteries | | | | |
| Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien | 38 | 2.815-101.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien | 39 | 2.815-095.0 | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Chargeurs | | | | |
| Chargeur Discover, 24 V | 40 | 6.654-419.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.