Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE PRÉ-RÉGLÉE 1/2" AVEC REVÊTEMENT ISOLANT, 5 - 35 NM

RÉFÉRENCE : **117.1001** EAN : **4042146541135**

- Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Sans graduation - avec valeur préréglée
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec certificat selon DIN EN ISO 6789 - avec équivalence française



Agréments	1000V
Attribut de fonction 1	réversible
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146541135
Dents	32 dents
Hauteur de tête (A)	78,0 mm
Longueur totale L en mm	250,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Nm	5-35 Nm
Type de poignée	Poignée isolée par bain
Poids	420 g

