Fiche Produit

MINI CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉE 1/2" À CLIQUET RÉVERSIBLE, 5-25 NM

RÉFÉRENCE : **117.1185** EAN : **4042146541500**

- Isolation selon IEC 60900
- Pour utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Tolérance de déclenchement : ±4 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Cliquet réversible 30 dents
- Poignée ergonomique
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E)



Affichage	Échelle (mécanique)
Agréments	1000V
Attribut de fonction 1	réversible
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146541500
Dents	30 dents
Dimension D	40,0 mm
Hauteur H	42,0 mm
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Plage d'utilisation en Nm	5-25 Nm
Type de poignée	Poignée isolée par bain
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	440 g

