Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉE À CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2" - 2-27 NM

RÉFÉRENCE : **117.1301** EAN : **4042146301548**



- Isolation en immersion selon IEC 60900
- Pour une utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Graduation en Nm pour un réglage précis
- La grande fenêtre optimise la lecture
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Cliquet robuste 30 dents
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Certificat selon DIN EN ISO 6789:2017 - avec équivalence française

Affichage	Échelle (mécanique)
Agréments	1000V
Attribut de fonction 1	réversible
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146301548
Dents	30 dents
Hauteur H	61,0 mm
Longueur totale L en mm	280,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Plage d'utilisation en Nm	5-25 Nm
Type de poignée	Poignée isolée par bain
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	930 g

