Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉE À CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8'' - 10-50 NM

RÉFÉRENCE : **117.3810** EAN : **4042146324615**

- Selon DIN EN ISO 6789:2017
- Isolation selon IEC 60900
- Pour une utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Précision de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Déclenchement sensitif et sonore
- Cliquet robuste 30 dents
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage



Affichage	Échelle (mécanique)
Agréments	1000V
Attribut de fonction 1	réversible
Carré d'entraînement en pouce	3/8''
Code EAN	4042146324615
Dents	30 dents
Hauteur H	51,0 mm
Longueur totale L en mm	370,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Nm	5-50 Nm
Type de poignée	Poignée isolée par bain
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	1,07 kg

