

Fiche technique du produit

9098/24

EAN-No. 4000896258086



24 pièces



Utilisation :

Démontage avec ménagement d'injecteurs diesel grippés sans dépense de force

- Prévention de dommages sur la culasse / le couvercle de culasse grâce à la force élevée des supports

Contenu :

- Extracteur pneumatique d'injecteurs diesel · air comprimé
- Tige de rallonge (M14 x 1,5) pour les injecteurs en contrebas ou les espaces bouchés
- Crochet type C
- 21 adaptateurs :
 - Filetage M8 x P1,0
 - Filetage M8 x P1,25
 - Filetage M10 x P1,0
 - Filetage M10 x P1,5
 - Filetage M14 x P1,0
 - Filetage M14 x P1,5 (**DELPHI**)
 - Filetage M16 x 1,0 (**TOYOTA**)
 - Filetage M17 x P1,0 (**BOSCH 110**)
 - Filetage M18 x P0,75 (**BOSCH 120**)
 - Filetage M18 x P1,5 (**UNIVERSAL**)
 - Filetage M20 x P1,0 (**DENSO / A**)
 - Filetage M25 x P0,5 (**DENSO**)
 - Filetage M25 x P1,0 (**BMW · BOSCH · FIAT · MERCEDES-BENZ · PSA · RENAULT · SIEMENS**)
 - Filetage M26 x P0,75 (**BOSCH CRIN 2**)
 - Filetage M27 x P0,75
 - Filetage M27 x P1,0 (**SIEMENS**)
 - Filetage M27x P1,0 (**SIEMENS**)
 - Filetage M29 x P1,0
 - Filetage M31 x P0,75 (**BOSCH CRIN 1**)
 - Filetage intérieur M12(F) P1,5 x filetage extérieur M20(M) x P1,5
 - Filetage intérieur M14(F) P1,5 x filetage extérieur M22(M) x P1,5
- Énergie d'impulsion augmentée : course de travail de 30 mm
- Affectation facile : adaptateurs, y compris marquage avec indications de filetage
- Commande confortable et sûre de l'unité : interrupteur Marche / Arrêt au niveau du tuyau flexible
- Résistance à la torsion : tuyau découplé et orientable à 360°

Fiche technique du produit

9098/24

EAN-No. 4000896258086



- Tout y est : jeu avec raccord d'alimentation en air pour le marché allemand
- Coffret plastique
- Nombre d'outils : 24

Numéro d'article

9098/24



9098-A1



9098-A2



9098-A3



9098-B1



9098-B2



9098-B4



9098-B5



9098-B6



9098-C1



9098-C2



9098-C3



9098-C4



9098-C5



9098-D1



9098-D2



9098-D3



9098-D4



9098-D5



9098-D6



9098-E1



9098-E2