



TRAMIBAND

Bande de mousse autocollante pour l'acoustique et l'étanchéité



Performances

Applications

Désolidarisation entre les solives et le plancher bois ou les lames de parquet traditionnel, entre lambourdes et les lames de plancher.
Étanchéité sous les rails métalliques de cloison.



Avantages

Supprime les grincements.
Isole des bruits de pas sur les planchers bois.
Traite l'acoustique sous les rails de cloison.
Pose facile : déroulez, c'est posé.

Tests acoustiques

Caractéristiques

Affaiblissement vis à vis du bruit aérien	
Affaiblissement vis à vis du bruit aérien avec isolant thermique pur 56mm	
Allongement à la rupture	> 130 % ISO-1926
Allongement à la rupture longitudinal	
Allongement à la rupture transversal	
Amélioration de l'isolation aux bruits de chocs	
Amélioration de l'isolation aux bruits de choc avec isolant thermique pur 56mm	
Anti-glissement	
Classement	
Coefficient de transmission de la vapeur d'eau	
Composition du produit	Mousse de polyoléfine réticulée adhésive
Conductivité thermique	0,035 W/mK
Consommation de colle par rouleau de 20ml	
Contenue 1 boîte	
Couleur	Noir
Densité	29 Kg / m ³ (+/- 10 %) NF EN ISO 845
Durée de température de stockage	12 mois, entre +1°C et +25°C au sec
Épaisseur nominale	3 mm (+/-0,3 mm)
Étanchéité à l'air	
Étanchéité à l'air compriband trs	
Étanchéité à l'eau (compriband TRS)	
Étanchéité à l'eau en mm	
Force portante	
Imperméabilité à la pluie battante	
Largeur de joint	
Largeur	50 mm / 70 mm
Masse surfacique	
Masse volumique	30 kg/m ³
Nature chimique	
Performance acoustique mousse en db	
Perméabilité à l'air	
Perméabilité à la vapeur d'eau	
Poids	130 g / 182 g
Protecteur	
Ration sd membrane mousse	
Renfort	
Résistance au poinçonnement	
Résistance à la compression	
Résistance à la compression 10%	
Résistance à la compression 25%	

Résistance à la compression 30%	
Résistance à la compression 40%	
Résistance à la compression 50%	
Résistance à la compression 70%	
Résistance à la déchirure	
Résistance à la rupture	> 370 kpa ISO-1926
Résistance à la température	
Résistance à la traction	
Résistance à la traction longitudinale	
Résistance à la traction transversale	
Résistance thermique	
Résistance aux UV	
Résistant aux agents chimiques	
Coefficient Sd	
Support adhésif	
Surface par rouleau	
Température d'application	- 80 ° C jusqu'à + 100 ° C
Temps de prise	
Tenue à la température	-5°C à 80°C
Valeur sd	
Absorption d'eau	< 1% ISO 2896
Adhésion	
Certification CSTBat	
Classement au feu	B2 DIN 4102
Emission dans l'air intérieur	
Indice d'affaiblissement acoustique	Rs,w (c,ctr) = 65 dB ISO 10140
Largeur utile du rouleau	
Longueur du rouleau	30 m
Poids indicatif du rouleau	
Réductions des bruits aériens	
Réductions des bruits de choc	
Résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV	
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	

Colisage

TRAMIBAND

EMBALLAGE LIBRE SERVICE

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2936220000	TRAMIBAND ANTH 50X3X30M	50 x 3	30	Colis de 540 m - 18 Rouleaux
2936230000	TRAMIBAND ANTH 70X3X30M	70 x 3	30	Colis de 360 m - 12 Rouleaux

COLIS - SANS EMBALLAGE INDIVIDUEL

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2936240000	TRAMIBAND ANTH 50X3X30M	50 x 3	30	Colis de 540 m - 18 Rouleaux
2936250000	TRAMIBAND ANTH 70X3X30M	70 x 3	30	Colis de 360 m - 12 Rouleaux

COLIS

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2936200000	TRAMIBAND ANTH 50X3 X 30M	50 x 3	30	Colis de 540m - 18 Rouleaux
2936590000	TRAMIBAND ANTH 70X3 X 30M	70 x 3	30	Colis de 360M - 12 Rouleaux