

COUDE 90° GALVA FF 2"



CODE 136942

+ De -20°C à +120°C : PMS = 25 Bars.

+ De +120°C à +300°C : PMS = 20 Bars.

TABLEAU TECHNIQUE

Matière :	Acier galvanisé	Type :	Coude
Raccord :	M1/4"	Raccord entrée :	FF 2"
Raccord sortie :	FF 2"	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- De -20°C à +120°C : PMS = 25 Bars.
- De +120°C à +300°C : PMS = 20 Bars.

Description technique :

Applications :

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

Conditions d'utilisations :

- Fluides courants compatibles
- Eau froide & chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

Spécifications :

- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242.
- Filetages et taraudages BSP suivant la norme ISO 7/1 (DIN2999/BS 21)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708.
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950.
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204 autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.
- Certification ISO 9001:2008

Compositions :

- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE EN 1562.
- Protection par galvanisation à chaud épaisseur minimum = 70µm.