



STATION FUEL ESSENTIEL 50L/MIN

EN STOCK - A EXPRESS

230V - PISTOLET
AUTOMATIQUE**CODE 138139**
 Votre prix net d'achat :
219,00 € H.T.
[Ce prix ne comprend pas les frais de port](#)

 Prix unitaire à partir de 2 : **195,00€ HT**

- + Pompe à palettes avec by-pass intégré
- + 6m de flexible de refoulement
- + Pistolet Automatique

TABLEAU TECHNIQUE

Pompe :	Auto-amorçante avec bypass	DNA :	1"
DNR :	1"	Puissance :	0,38 W
Tour/min :	2800	Diametre du flexible de refoulement :	Ø20 mm
Ampérage :	1 A	Pression :	1.9 bar
Norme d'isolation :	IP55	Indicateur de colmatage :	Non
Fréquence :	50 Hz	Débit :	50 L/min
Tension :	230 V	Longueur du refoulement :	6 m

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Débit : 50 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,38 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet automatique
- Compteur mécanique 4 chiffres inclus
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F
- #Compteur intégré pour un contrôle précis de chaque ravitaillement
- #Prête à poser : tous les éléments sont montés en usine pour une installation instantanée
- #Robuste & fiable : conçue pour les pros, avec pompe à palettes et by-pass intégré

Informations complémentaires :

La station fuel Renson 138139 est une solution compacte et performante pour le ravitaillement quotidien sur chantiers, exploitations agricoles ou dépôts logistiques. Sa pompe électrique 230 V auto-amorçante délivre un débit constant de 50 L/min, idéal pour alimenter rapidement tous types d'engins ou véhicules.

Équipée d'un pistolet automatique, elle offre une distribution propre, sécurisée et sans risque de débordement, garantissant un ravitaillement

toujours maîtrisé. Grâce à son compteur mécanique 4 chiffres, la gestion du carburant devient simple, précise et responsable, réduisant les gaspillages et optimisant la consommation des machines.

Livrée entièrement assemblée avec son flexible de refoulement de 6 m, ses raccords sertis et son support mural, la station s'installe en quelques minutes : fixer, brancher et l'utiliser immédiatement.

Robuste et protégée en IP55, la pompe RENSON 138139 assure une excellente résistance aux environnements exigeants et garantit un ravitaillement fiable et durable au quotidien.

Kit d'aspiration non fourni — à commander séparément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 139742



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1" CREPINE A CLAPET

EN STOCK

Prix net d'achat H.T.

33,00€