



STATION FUEL ECO 50L/MIN

230V - PISTOLET MANUEL

CODE 138206

+ Prête à l&

+ 8217;emploi : livrée avec un flexible 6 m et un pistolet déjà montés pour une installation immédiate.

+ Puissante & fiable : débit stable 50&



TABLEAU TECHNIQUE

DNA :	1"	Puissance :	0,38 W
Tour/min :	2800	DNR :	1"
Diametre du flexible de refoulement :	Ø20 mm	Ampérage :	1 A
Pression :	1.9 bar	Norme d'isolation :	IP55
Pompe :	Auto-amorçante avec bypass	Indicateur de colmatage :	Non
Débit :	50 L/min	Fréquence :	50 Hz
Tension :	230 V	Longueur du refoulement :	6 m

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Débit : 50 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,38 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet manuel
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F

Informations complémentaires :

Pompe fuel 230 V, station fuel 50 L/min, pompe volumétrique palettes, transfert fioul professionnel, ravitaillement machine agricole, pompe électrique durable.

Vous cherchez une station de ravitaillement fiable pour un atelier, une exploitation agricole ou un chantier ? La station Fuel Eco 50 L/min est

faite pour vous. Elle va à l'essentiel : pas de compteur, pas de filtre, juste un débit performant, un montage express et une installation plug-and-play. Moins de composants, moins de complexité, parfait pour les utilisateurs qui veulent du solide sans surcharge.

- Usage intensif facilité : débit stable de 50 L/min pour des cycles prolongés sans surchauffe, idéal en atelier ou parc de machines.
- By-pass intégré : protège le moteur des pics de pression et assure la longévité de l'installation.
- Installation express : flexible de refoulement déjà monté (6 m + raccords sertis), pistolet prêt à l'emploi — rapidité de mise en service !
- Maintenance simplifiée : pièces accessibles, pas de surpression, compatibilité avec les pièces détachées RENSON.

Usage clients finaux :

- Ravitaillement de machines agricoles (tracteurs, moissonneuses)
- Alimentations de groupes électrogènes, chantiers mobiles
- Service de transfert de fioul dans les garages, dépôts, stations mobiles

Kit d'aspiration non fourni — à commander séparément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **139742**



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1" CREPINE A CLAPET

CODE **971850**



COMPTEUR MECANIQUE 4 CHIFFRES

RENSON PACKAGE