

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

Nettoyeur haute pression compact HD 4/10 X Plus Classic avec rotabuse et enrouleur de flexible. Ergonomique et mobile grâce à une poignée de transport télescopique et aux roues robustes.



Référence 1.520-998.0

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| Code EAN | | 4054278841267 |
| Nombre de phases | Ph | 1 |
| Voltage | V | 220 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Débit d'eau | l/h | 400 |
| Pression de service | bar | 100 - max. 145 |
| Poids sans accessoires | kg | 17,7 |
| Poids avec emballage | kg | 20,6 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 335 x 320 x 845 |

Equipement

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Power buse | ■ |
| Pompe axiale à 3 pistons | Avec pistons inox |
| ■ Standard. | |



Conception compacte

- Aisément transportable grâce à un faible poids.
- Rangement peu encombrant et facile.

Fiabilité élevée

- La décompression automatique protège les composants hydrauliques.
- Système à haute pression éprouvé et moteur robuste.
- L'enrouleur de flexible intégré protège le flexible haute pression lors du stockage et du transport.

ACCESSOIRES POUR HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|---|
| POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION | | | | |
| Pistolet de pulvérisation manuel | | | | |
| Pistolet de sablage | 1 | 9.751-376.0 | | ■ |
| LANCES | | | | |
| Lance | | | | |
| Lance d'incendie pour remplacement 600mm | 2 | 9.751-140.0 | | ■ |
| Lance d'incendie pour remplacement 850mm | 3 | 9.751-146.0 | | □ |
| BUSES ROTATIVES (ROTABUSE) | | | | |
| Rotabuse, petite | | | | |
| Rotabuse pour remplacement 028, petit, 028 | 4 | 4.747-030.0 | | ■ |
| RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE | | | | |
| Raccord de buse à vis | | | | |
| Raccord fileté pour lance haute pression | 5 | 5.401-210.0 | Avec protection pour les buses haute pression et les Powerbuses M 18 × 1,5. | ■ |
| STROMGENERATOR | | | | |
| PGG 3/1 | 6 | 1.042-207.0 | Equippé d'un moteur à essence, avec 2,8 kW de puissance, roues antirevaison et réservoir de 15 litres : le groupe électrogène PGG 3/1 possède jusqu'à douze heures d'autonomie comme source de courant externe sur vos lieux d'intervention. | □ |
| PGG 6/1 | 7 | 1.042-208.0 | Avec une puissance de 5 kW, le groupe électrogène à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales. | □ |
| BUSES MULTIPLES | | | | |
| Buses triples | | | | |
| Buse triple, 028 | 8 | 4.767-144.0 | Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté. | □ |
| ECO!BOOSTER | | | | |
| eco!Booster TR 030 | 9 | 2.113-084.0 | Eco!Booster pour nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 030). Permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps. Idéal pour les matériaux sensibles. | □ |
| SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD | | | | |
| Lot de pièces de rechange joints TR | 10 | 2.880-001.0 | | □ |
| NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR Classic | | | | |
| FR Classic | 11 | 2.643-476.0 | | □ |
| Jeux de buses spéciaux pour appareils FR Classic | | | | |
| Kit de buses pour FR Classic, 034 | 12 | 2.885-313.0 | | □ |
| SYSTÈMES À MOUSSE | | | | |
| Lance à mousse | | | | |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h - | 13 | 6.394-668.0 | Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.