

## 1626 : Machine à rainurer GR2-12

### Les + produit :

**Rainurage jusqu'à 12"**, avec réglage précis de la profondeur.  
**Vérin hydraulique** pour une réalisation rapide des rainures.  
**Moteur puissant** et silencieux sur châssis robuste.

### Description

**Rainureuse électro-hydraulique**, pour la réalisation par moletage à froid de rainures sur tubes standard en acier et à parois minces Ø 2" - 12". Pour l'installation des systèmes de conduites, d'arrosage, les grandes installations de chauffage et industrielles.

Construction compacte et très stable adaptée aux chantiers comme au travail en atelier.

**Moteur puissant** 240 V, 50 / 60 Hz, 1500 W, 23 tr/min.

**Châssis** assemblé sur **4 pieds** pour un travail à hauteur d'homme en toute sécurité.

Pompe hydraulique robuste avec poignée de commande ergonomique.  
Pression max. : 8000 kg.

Soupape de pression pour un changement rapide de tube.

Compartiment inférieur pour ranger les jeux de rouleaux.

**Rouleaux à rainurer** spécialement conçus et trempés pour une usure minimale, avec surface antidérapante pour un meilleur entraînement du tube.

Réglage précis de la profondeur des rainures grâce à un système d'écrou / contre-écrou, idéal pour les travaux répétitifs.

**Pédale de sécurité** pour contrôler le fonctionnement et stopper instantanément la rotation de la machine.

**Stabilisateur** gros diamètres réglable pour éviter que le tube glisse.

**Support à rouleaux** pour tubes jusqu'au Ø 12", équipé de 4 molettes ; 2 guides latéraux en acier trempé à système de blocage rapide.

Poids de la machine seule : 129 kg.

Dimensions de la machine sur pieds : 770 x 550 x 1400 mm.



## Plus d'informations

Capacité	Pour tubes acier ou inox Ø 2" - 12" (60 - 325 mm). Epaisseur des parois de tube : 3,5 - 10 mm (acier) / 1,6 - 6,5 mm (inox).
Conseils	Pour le rainurage des tubes <b>inox</b> , utiliser les rouleaux inférieurs spécifiques en option.
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 pieds pour châssis.</li><li>- Pédale de sécurité.</li><li>- Stabilisateur gros diamètres.</li><li>- Support à rouleaux. (162615)</li><li>- Mètre ruban de contrôle du rainurage.</li><li>- 3 rouleaux inférieurs pour tube acier (2" - 2 1/2" ; 3" - 6" ; 8" - 12").</li><li>- 2 rouleaux supérieurs pour tube acier et inox (2" - 6" ; 8" - 12").</li><li>- Jeu d'outils d'installation.</li></ul>

## Références

Ref	Description	Capacité "	kg
<b>162600</b>	Machine à rainurer GR2-12	2 - 12	170,000
<b>162610</b>	Rouleau Sup. 2"-6" pour tube acier / inox	2 - 6	0,780
<b>162611</b>	Rouleau Sup. 8"-12" pour tube acier / inox	8 - 12	0,810
<b>162612</b>	Rouleau Inf. 2"-2.1/2" pour tube acier	2 - 2.1/2	0,550
<b>162613</b>	Rouleau Inf. 3"-6" pour tube acier	3 - 6	1,250
<b>162614</b>	Rouleau Inf. 8"-12" pour tube acier	8 - 12	1,420
<b>162616</b>	Rouleau Inf. 2"-2.1/2" pour tube inox	2 - 2.1/2	0,550
<b>162617</b>	Rouleau Inf. 3"-6" pour tube inox	3 - 6	1,250
<b>162618</b>	Rouleau Inf. 8"-12" pour tube inox	8 - 12	1,420
<b>162615</b>	Support de tube pour machine à rainurer	2 - 12	29,000

