



D32 - 52 - 67 - 112 - 132

(Ref. 11101515)

Carottage à sec de matériaux de construction creux, parpaing, brique, béton cellulaire

Usage intensif

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Couronne à segments soudés laser

Adaptée pour le carottage à sec sur perceuse portable

Utilisation du foret seul avec percussion pour perçage du trou de centrage

Utilisation de la couronne + foret de centrage sans percussion pour carottage

Montage avec tige hexagonale ou SDS PLUS

Matériaux de construction, béton (non armé), brique, béton cellulaire

Segments cannelés pour une meilleure évacuation des poussières

Bonne vitesse de carottage et finition dans les matériaux de construction

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.50

Largeur (cm) : 17.00

Longueur (cm) : 31.00

Poids net (Kg) : 8.61

Pour machine Perceuse portable

Diamètre (mm) 32 - 52 - 67 - 112 - 132

Longueur de segments (mm) 15 à 24

Longueur utile (mm) 150

Modèle de raccord R 1/2

Hauteur de segments (mm) 10

Épaisseur de segments (mm) 3.8

Nombre de segments 3 à 9

Livré avec:

1 foret carbure de centrage Ø 13 x 200 mm

1 adaptateur R 1/2 / hexagonal longueur 88 mm

1 adaptateur R 1/2 / SDS PLUS longueur 115 mm

1 rallonge longueur 250 mm

1 tige de blocage

1 chasse cône