


BP 2 CISTERN

La BP 2 Cistern permet de puiser l'eau à partir de sources alternatives telles que les citernes, avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d'arrosage (jusqu'à 1200 m²).



Référence 1.645-420.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784873292
Puissance nominale à l'entrée	W 800
Débit max.	l/h < 5700
Hauteur d'extraction	m 32
Pression	bar max. 3,2
Profondeur d'immersion	m max. 7
Température d'admission d'eau	°C max. 35
Filetage du raccord	G1
Câble d'alimentation	m 10
Voltage	V 230
Fréquence	Hz 50
Couleur	argent
Poids sans accessoires	kg 9,9
Poids avec emballage	kg 11,2
Dimensions (L × l × H)	mm 130 × 130 × 475

Equipement

Clapet anti-retour intégré	<input checked="" type="checkbox"/>
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord de flexible en 1", ¾" avec clip de flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Interrupteur à flotteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée robuste en acier inoxydable	<input checked="" type="checkbox"/>
Préfiltre intégré	<input checked="" type="checkbox"/>
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	<input checked="" type="checkbox"/>
■ Standard.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.**

- Durée de vie prolongée et résistance aux chocs, transport en toute sécurité et opération simple.

**Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle**

- Raccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.

**Préfiltre intégré**

- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.

ACCESOIRES POUR BP 2 CISTERN**1.645-420.0**

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord en T, 2 voies G1	3	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	4	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	5	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	<input type="checkbox"/>
DIVERS				
Sécurité manque d'eau	6	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	<input type="checkbox"/>
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	7	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.